

	VTIČNICA DB9-G	EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4KV2	USMERJEVALNIK ER-X EdgeMAX UBIQUITI
			
	15.50 SEK 15.50 SEK	2007.65 SEK 2007.65 SEK	746.47 SEK 746.47 SEK
Podpirane ločljivosti HDMI	...	max. 4K UHD @ 60 Hz	...
Standardi	IEEE 802.3ad, IEEE 802.1q
Tip konektorja	D-Sub Vtičnica DB9 / Spajkanje
Procesor	Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc
Material	Plastika + Kovina
Porti LAN	5 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Barva	Siv
Vmesnik WAN	konfigurabiljiv
Namembnost	RS-232 in drugi
Indikatorji LED	Power, LAN
DDNS	✓
Strežnik DHCP	✓
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> • Mrežna zapora NAT • LAN ACL • Contact/Air (ESD/EMP) : ± 24 kV / ± 24 kV
Maksimalni zaseg prenosa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD (Podatki proizvajalca) • 70 m - UTP kat. 5e @ 1080p (Naši testi) • 20 m - UTP kat. 5e @ 4K UHD (Naši testi) • 60 m - UTP kat. 6 @ 4K UHD (Naši testi) 	...
Vmesnik za upravljanje	<ul style="list-style-type: none"> • Programska oprema EdgeOS, Programska oprema PC • Daljinsko upravljanje • Brskalnik WWW

Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstender omogoča tudi podaljšanje porta USB 2.0 npr. v cilju upravljanja rekorderja z miško • Podpora funkcije KVM, • Podpora HDR10 • Prehod signala HDMI v oddajniku • Podpora EDID • Zaščita ESD 	...
Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zelo dobra kakovost slike brez vidnih motenj zaradi kompresije, • Ni zamud v video prenosu, • Ni zamud pri upravljanju z miško • Zasnovan za neprekinjeno delo 24/7 	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1Q VLAN • PPPoE • Statični routing • DHCP • Skladnost s IPv6 • IGMP • NAT • Omrežja VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Dynamic DNS • Stranka - podpora s strani Radiusa • QoS - mehanizmi in standardi, zagotavljajoči visoko kakovost prenosa • Stikalo se upravlja prek www, ukazne vrstice vmesnika in protokolov SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT Discovery Protocol • Vpogled v topologijo in stanje omrežja • Tipka RESET • Možnost napajanja prek Passive PoE skozi port eth4/Poe OUT - 24 V ("+": pini 4, 5; "-": pini 7, 8) • Možnost montaže na steno
Napajanje PoE	Ubiquiti Passive PoE
Napajanje	...	5 V DC / 1 A - 2 kosov (v kompletu)	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 0.5 A (Napajalnik v kompletu) • Passive PoE 24 V - port eth0/PoE IN
Poraba moči	max. 5 W
Ohišje	Kovinska
Delovna temperatura	...	-20 °C ... 60 °C	-10 °C ... 45 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	0 % ... 90 % (brez kondenzacije)	10 % ... 90 % (brez kondenzacije)
Teža	0.014 kg	0.12 kg	0.172 kg

Dimenzije	44 x 31 x 16 mm	85 x 75 x 20 mm - Dimenzije oddajnika ali sprejemnika	110 x 75 x 22 mm
Proizvajalec / Znamka	UBIQUITI
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta