





| | KIIRE IP-KUPPELKAAMERA VÄLISTINGIMUSTESSE SD22204UE-GN - 1080p 2.7 ... 11 mm DAHUA | ILMAJAAM UT-A13T UNIT | SÜLEARVUTI PUHASTUSKOMPLEKT LAPTOP-CLEANING/KIT AG TERMOPASTY | LED-RIBADE PISTIK UQS- COB-12W-CS 10 mm |
|-------------------------------------|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |
| | 9525.28 CZK 9525.28 CZK | 350.86 CZK 350.86 CZK | 85.64 CZK 85.64 CZK | 20.35 CZK 20.35 CZK |
| Standard | TCP/IP | ... | ... | ... |
| Sensor | 1/2.8 " STARVIS™ CMOS | ... | ... | ... |
| Mõõtmine | ... | Temperatuur / suhteline niiskus | ... | ... |
| Maatriksi suurus | 2.1 Mpx | ... | ... | ... |
| Rakendus | ... | ... | Sülearvuti puhastamine | Sobib töötama koos LED-valgustusega - COB LED-ribad |
| Riba laius | ... | ... | ... | 10 mm |
| Kaabli pikkus | ... | ... | ... | 140 mm |
| Mõõtevahemik | ... | -10 °C ... 50 °C ± 1 °C | ... | ... |
| Niiskuse mõõtmine | ... | 20 % ... 95 % ± 5 % | ... | ... |
| Resolutsioon | 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p | ... | ... | ... |
| Infrapunavalgusti | — | ... | ... | ... |
| Lääts | 2.7 ... 11 mm | ... | ... | ... |
| Põhiomadused | ... | <ul style="list-style-type: none"> • LCD-ekraan • Digitaalne andur • Äratuse funktsioon • Kalendri funktsioon • Valitavad mõõtühikud: °C / °F • Seinapaigaldus • Sisseehitatud tugi | ... | ... |
| Vaatenurk | <ul style="list-style-type: none"> • 113 ° ... 30 ° (tootja andmed) • 105 ° ... 35 ° (meie testitulemused) | ... | ... | ... |
| Optiline suum | x 4 | ... | ... | ... |
| Digitaalne suum | x 16 | ... | ... | ... |
| Töötemperatuur | ... | -10 °C ... 50 °C | ... | ... |
| Lubatud suhteline niiskus | ... | max. 90 % (mittekondenseeruv) | ... | ... |
| Min. valgustus | 0.005 Lux (värv) 0.0005 Lux (m/v) | ... | ... | ... |
| Eel määratud pöörlemiskiirus | <ul style="list-style-type: none"> • 100 °/s (horisontaalne) • 60 °/s (vertikaalne) | ... | ... | ... |
| Pöörlemiskiirus (käsitsi juhtimine) | <ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 100 °/s (horisontaalne) • 0.1 °/s ... 60 °/s (vertikaalne) | ... | ... | ... |

| | | | | |
|------------------------------|---|-----|-----|-----|
| Horisontaalne pööramisulatus | 0 ° ... 355 - Kaamerapea pöörlemist takistavad piirajad | ... | ... | ... |
| Vertikaalne pööramisulatus | 0 ° ... 90 ° | ... | ... | ... |
| Protokollid | DH-SD | ... | ... | ... |
| RS-485 liides | — | ... | ... | ... |
| Eelseadistuste arv | 300 | ... | ... | ... |
| Horisontaalskann | — | ... | ... | ... |
| Liikumismustri sätted | 8 | ... | ... | ... |
| Kujutise pakkimisviis | H.265 / H.264 / MJPEG | ... | ... | ... |
| Heli | — | ... | ... | ... |
| Kiirus bittides | 448 ... 8192 kbps | ... | ... | ... |
| Häiresisendid/-väljundid | — | ... | ... | ... |
| Põhivoo kaadrisagedus | 25 kaadrit/s @ 1080p | ... | ... | ... |
| Võrguliides | 10/100 Base-TX (RJ-45) | ... | ... | ... |
| Võrguprotokollid | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x | ... | ... | ... |
| Mälukaardipesa | Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine) | ... | ... | ... |
| WEB Server | Sisseehitatud, Vastab NVR standardile | ... | ... | ... |
| Maks. online kasutajate arv | 20 | ... | ... | ... |
| ONVIF | 18.06 | ... | ... | ... |
| Mobiiltelefonide tugi | 37777-port • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS | ... | ... | ... |



| | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------------|
| Põhiomadused | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Liikumistuvastus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • ICR - liigutatav infrapunafilter • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Päeva-/õorežiim • IVS-analüüs : näotuvastus, joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, unustatud/puuduv objekt • Parking action - see funktsioon võimaldab juhtida kaamera automaatselt kindlasse asendisse, kui kasutaja ei kasuta juhtpulti teatud aja jooksul | ... | ... | ... |
| Toitevarustus | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA | 1 x aku LR3 (AAA) (kaasas) | ... | ... |
| Voolutarve | ≤ 5.5 W | ... | ... | ... |
| Korpus | Speed Dome, Metall | ... | ... | Plastik |
| V ä rv | Valge | Valge | ... | L ä bipaistev |
| Saadaolevad keeled | poola, inglise, t š ehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, itaalia | ... | ... | ... |
| T õ otemperatuur | -30 ° C ... 60 ° C | ... | ... | ... |
| Kaitsme klass | IP66 | ... | ... | — |
| Vandaalikindel | IK10 | ... | ... | ... |
| Kaal | 0.57 kg | 0.106 kg | 0.16 kg | 0.002 kg |
| M õ õtmed | Ø 123 x 89 mm | Ø 130 x 78 mm x 22 mm | 170 x 55 x 55 mm | 12 x 10 x 5 mm |
| Tootja / mark | DAHUA | UNI-T | AG TERMOPASTY | MW Lighting |
| Garantii | 3 aastat | 2 aastat | ... | 2 aastat |