



| | | |
|----------------------------|---|--|
| | METALLIPUHASTI METAL-CLEANER/400 PIHUSTI 400 ml AG TERMOPASTY | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR APTI-XB0401-S31 4 KANALIT |
| |  |  |
| | 6.51 AUD 6.51 AUD | 86.18 AUD 86.18 AUD |
| Pakend | Pihusti 400 ml | ... |
| Rakendus | Rasvase mustuse eemaldamine metallpindadelt | ... |
| Põhiomadused | Läbi toru pihustamisel on võimalik ulatuda raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse | ... |
| Standard | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
| Videosisendid | ... | 4 tk BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| Videoväljundid | ... | 1 tk HDMI 1 tk VGA |
| Helisisendid | ... | 2 tk CINCH |
| Heliväljundid | ... | 1 tk CINCH |
| Kujutise pakkimisviis | ... | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Salvestiste resolutsioonid | ... | <ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 1296 x 1944 - 5M-N, 1024 x 1536 - 3M-N, 960 x 1080 - 1080N, 1280 x 720 - 720p, • HD-CVI 1280 x 1440 - 4M-N, 960 x 1080 - 1080N, 1280 x 720 - 720p • CVBS / PAL : 960 x 576 • IP : max. 2592 x 1944 - 5 Mpx |
| Salvestuskiiruse muutmine | ... | 1 ... 12 kaadrit/s @ 5M-N 1 ... 15 kaadrit/s @ 4M-N 1 ... 18 kaadrit/s @ 3M-N 1 ... 18 kaadrit/s @ 1080N 1 ... 20 kaadrit/s @ 720p 1 ... 25 kaadrit/s @ 960H igale kanalile |

| | | |
|---|-----|--|
| Töörežiimid | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI • max. 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI + max. 4 x IP @ 1080p • 9 x IP @ 5 Mpx (max) Kõik režiimid võimaldavad mis tahes kombinatsiooni AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS kaameratest |
| Salvestusrežiimid | ... | Liikumise tuvastamine, graafik |
| Ühilduvad kõvakettad | ... | 1 x 8 TB SATA |
| Välised salvestusseadmed varundamiseks | ... | Salvestuste varundamine (.avi)-vormingus USB (pendrive) kaudu |
| Salvestuste otsimine ja esitamine | ... | Salvestiste otsimine ajajoone või failide nimekirja alusel. Taasesitus: edasi, tagasi, kiiresti, aeglaselt. Salvestab samaaegselt kuni 4 kanalit |
| Võrgufunktsioonid | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Uus klientarkvara (iVMS320): reaalaajas vaatamine, taasesitus ja salvestiste varundamine • Veebilehitseja IE: reaalaajas vaatamine, taasesitus, salvestiste varundamine ja salvesti parameetrite seadistamine |
| Mobiiltelefonide tugi | ... | Port nr: 6000 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp BitVision, Android: Tasuta äpp iVMS320 • iOS (iPhone): Tasuta äpp BitVision, iOS: Tasuta äpp iVMS320 |
| Vaikimisi määratud IP-aadress | ... | 192.168.1.88 |
| Administraatori konto vaikenimetus- ja parool | ... | admin / 12345 |
| Veebilehitseja pääsupordid | ... | 80, 5000, 554 |
| PC-kliendi pääsupordid | ... | 80, 5000, 554 |
| Mobiilkliendi pääsupordid | ... | 80, 5000, 6000 |
| Häiresisendid/-väljundid | ... | — |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---|
| PTZ-kontroll | ... | RS-485 - PELCO-D/P |
| Liikumistuvastus | ... | Ekraani jagamine : 22 x 18 liikumistsoonideks |
| USB | ... | 2 tk USB 2.0 |
| Hiire tugi | ... | ✓ |
| IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti | ... | — |
| Toitevarustus | ... | 12 V DC / 2 A (toiteadapter kaasas) |
| Värv | ... | Must |
| Kaal | 0.35 kg | 0.68 kg |
| Mõõtmed | Ø 66 x 200 mm | 260 x 226 x 46 mm |
| Saadaolevad keeled | ... | poola, inglise, bulgaaria, tšehhi, prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, rumeenia, türgi, ungari, itaalia |
| Tootja / mark | AG TERMOPASTY | APTI |
| Garantii | ... | 2 aastat |