

	KONVERTTERI IPM-AE7-0020A DAHUA	VIDEO- JA SÄHKÖNSIIRTO KOAKSIAALIKAPELIN KAUTTA POC-H201	KOODILUKOT ATLO-KRM-822
			
	113.75 CHF 141.05 CHF	20.60 CHF 25.54 CHF	56.17 CHF 69.65 CHF
Mukautuvuus	Kameroiden Dahua ANPR
Korttien tuki	Unique EM 125kHz
Laitetyyppi	...	Aktiivinen	...
Tulo	Interfejsi RS-485
Prox-näppäinten lukuetaisyys	max. 6 cm
Autonominen toiminta	✓
Lähtö	Interfejsi Wiegand - 26 bit
Näppäimistö sisäänrakennettuna	✓
Ovikellopainike	✓
Peukalointilähtö	✓
Standardi	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS @ 1080p	...
Virta	12 V DC / 20 mA (virransovitinta ei anneta mukana)	...	12 V DC ± 10%
Kanavien määrä.	...	1 Video 1 DC	...
Maksimi sähkönkulutus	85 mA
Videokattavuus	...	400 m RG59	...
Tulojännite	...	24 ... 36 V DC - (virransovitinta ei anneta mukana)	...
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • 2000 indeksiin sidotut käyttäjät • Tunnistus: Kortti ja/tai PIN • Sininen painikkeiden taustavalo • Tuki oven liitokselle ja poistuspainikkeelle • NO/NC lähtö • Mahdollinen ulkoisten ATLO-R sarjalukijoiden liitos (kaksisuuntaisen oven hallinta)
Lähtöjännite	...	12 V max. 0.75 A DC	...
Työ lämpötila	-45 °C ... 60 °C

Sallittu suhteellinen kosteustaso	10 ... 90 % (ei lauhduttava)
Tiiviysluokka	IP68
Kuori	Metalli - Kapea profiili
Väri	Hopea / Musta
Valmistaja / Merkki	DAHUA	...	ATLO
Koaksiaaliliittimen tyyppi	...	<ul style="list-style-type: none"> • Lähetin "A" BNC Suora istukka Video BNC Pistoke kaapelilla Video 2.1 / 5.5 mm Istukka DC • Lähetin "B" BNC Suora istukka Video BNC Pistoke kaapelilla Video 2.1 / 5.5 mm Pistoke DC 	...
Paino	0.16 kg	0.063 kg	0.4 kg
Koot	99 x 72 x 17 mm	94 x 30 x 24 mm	44 x 150 x 29 mm
DC 12V virran lähetyssetäisyys	...	Virransyöttö 24V DC : <ul style="list-style-type: none"> • 100 m @ 500 mA - RG59 • 300 m @ 290 mA - RG59 • 400 m @ 250 mA - RG59 Virransyöttö 36V DC : <ul style="list-style-type: none"> • 400 m @ 580 mA - RG59 	...
Takuu	3 vuotta	2 vuotta	3 vuotta