




	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR IDS-7108HOHI-M1/S(C) 8 KANÁLOV Hikvision	MODUL PŘEVODNÍKA PZD-LM2596-V2 DC/DC	DRŽIAK NA TELEVÍZOR ALEBO MONITOR AX-MIRAGE-PLUS OPTICUM
			
	1602.63 NOK 1923.16 NOK	18.11 NOK 21.73 NOK	80.24 NOK 96.29 NOK
Typ	...	Zníženie napätia, DC/DC	...
Počet vstupov	...	1	...
Počet výstupov	...	1	...
Štandard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Štandardné pripevnenie	VESA : 75, 100, 200 x 100, 200, 300 x 400, 400
Napájacie napätie	...	3 ... 40 V DC	...
Velkostný rozsah obrazovky	23 " ... 55 "
Nosnosť	30 kg
Video výstupy	8 ks. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Výstupné napätie	...	1.5 ... 35 V DC	...
Vzdialenosť od montážneho povrchu	30 mm
Nastavenie výstupného napätia	...	Regulácia presným potenciometrom	...
Video výstupy	1 ks. HDMI 1 ks. VGA
Výstupný prúd	...	3 A (max)	...
Zvislé naklonenie	-15 ° ... 0 °
Audio vstupy	1 ks. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamier
Vodorovné otáčanie	—
Audio výstupy	1 ks. CINCH
Rotácia v rovine obrazovky	—
Metóda kompresie obrazu	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Rozlíšenie obrazových záznamov	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • AHD : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048

Nastavenie rýchlosti záznamu	6 Mpx IP @ 1 ... 25 políčok/s 4M-N @ 1 ... 15 políčok/s 3 Mpx @ 1 ... 15 políčok/s 1080p @ 1 ... 15 políčok/s 1080N @ 1 ... 25 políčok/s 720p @ 1 ... 25 políčok/s 960H @ 1 ... 25 políčok/s D1 @ 1 ... 25 políčok/s k prideleniu pre každý kanál
Prevádzkové režimy	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Režim záznamu	Ručná, detekcia pohybu, harmonogram
Podporované pevné disky	1 x 10 TB SATA
Externé pamäťové zariadenie na zálohu dát	Archivácia na USB disk (pendrive, externý disk)
Vyhľadávanie a prehranie záznamov	Vyhľadávanie nahrávok na časovej osi alebo na zozname súborov Prehrávanie: dopredu, zrýchlenie, spomalenie nahrávky. Prehrávanie zároveň max. 8 kamier
Sieťové rozhranie	1 x RJ-45 - 10/100 Mb/s
Prenosová rýchlosť (bitrate)	32 ... 6144 kbps
Sieťové funkcie	Program zákazníka a prehliadač IE: live náhľad, prehrávanie a archivovanie nahrávok, čiastočná konfigurácia parametrov zapisovača.
Sieťové protokoly	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Podpora mobilných telefónov	Port: 8000 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo Hik-Connect • iOS: Aplikácia zadarmo Hik-Connect
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Prednastavená adresa IP	DHCP alebo 192.168.1.64
Porty prístupu cez www	80
Porty prístupu cez aplikácie na PC	554 RTSP, 8000
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Hlavný prúd • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomocný prúd
Vstupy/výstupy alarmov	—
Ovládanie PTZ	Ovládanie vhodné s coax HD-TVI Hikvision
Detekcia pohybu	2.0
USB	2 ks. USB 2.0
Obsluha myšou	✓
Súčasťou sady je IR diaľkové ovládanie	—
Vybrané vlastnosti	• Inteligentná Analýza Obrazu - detekovanie narušenia línií a narušenie predtým vyznačených oblastí, klasifikácia osôb a vozidiel • Inteligentná detekcia pohybu (s rozlíšením osôb a vozidiel)
Napájanie	12 V DC / 2 A (adaptér je súčasťou balenia)
Farba	Biela	...	Čierny
Hmotnosť	0.5 kg	0.01 kg	1.1 kg
Rozmery	200 x 210 x 48 mm	44 x 21 x 14 mm	450 x 420 x 30 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Podporované jazyky	poľština, angličtina, bulharsky, chorvátština, čeština, dánština, estónčina, gréčtina, španielčina, holandčina, nemčina, nórština, portugalcina, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, švédsky, turečtina, maďarčina, taliančina
Výrobca / Značka	Hikvision	...	OPTICUM
SAP Code	300227992
Záruka	3 roky	2 roky	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00