

	<u>DETECTOR DE LEMN, METAL SI CABLURI SUB TENSIUNE UT-387B UNI-T</u>	<u>SISTEM DE MĂSURARE A NIVELULUI DE VOLUM UT-353 UNI-T</u>
		
	392.32 DKK 466.86 DKK	117.96 DKK 140.37 DKK
Intervalul de măsurare a nivelului de volum	...	30 dB ... 130 dB ± 1.5 dB @ 0.1 dB
Frecvența de eșantionare	...	• 8 Hz • 1 Hz
Zone de detecție	• Lemn : 20 mm, • Metal : 80 mm, • Conductorii de fază : 50 mm	...
Banda de frecvențe	...	31.5 Hz ... 8 kHz
Tipul microfonului	...	Microfon condensator : 1/2 "
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Calibrare automată după pornire, • Semnalizare opto-acustică, • Funcția ZOOM - Localizarea mai exactă a elementelor mici din metal împreună cu vizualizarea localizării acestora 	<ul style="list-style-type: none"> • Hold - înghețarea valorii afișate pe ecran, • Salvarea valorilor MAX / MIN., • Ecran LCD mare, lizibil, cu iluminare de fundal, • Oprirea automată a echipamentului după 5 min, • Indicator de depășire a intervalului, • Indicator baterie descărcată
Temperatură de lucru	...	0 °C ... 40 °C
Umiditatea relativă permisă	...	≤ 80 % (fără condensare)
Alimentare	Baterie 9V, tip 6F22 - în set	3 x Baterie 1.5V, tip AAA/LR03 - în set
Greutate	0.23 kg - Fără baterii	0.08 kg
Dimensiuni	220 x 83 x 36 mm	150 x 52 x 27 mm
Producător	UNI-T	UNI-T
Garanție	2 ani	2 ani