





	DOBBELT SKJULT BOKS P-2X60-D SIMET	SKJULT BOKS PK-60/K-G/SG/EPN Elektro-Plast	SKJULT BOKS 2K02/EPN Elektro-Plast	ENKELT OVERFLADE STIKKONTAKT AQUANT-G1/EPN 230 V AC 16 A IP65 Elektro-Plast
				
	78.25 CZK 78.25 CZK	22.35 CZK 22.35 CZK	46.14 CZK 46.14 CZK	246.43 CZK 246.43 CZK
Nominel spænding	230 V AC
Antal sektioner	2	1	1	...
Maksimal strømbelastning	16 A
Jordforbindelse	✓
Endemuffer	skrueklemmer
Stikkontakttype	CEE 7/5, Overflade
Beskyttelseskodder	✓
Montage	Monteringskruer
Tætningsklasse	IP30	—	IP30	IP65
IK bedømmelse	IK07
Materiale	halogenfri og brandfarlig	halogenfri og brandfarlig	Kunststof	...
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Under gips til hule vægge • forstærket konstruktion • brandbarhedsindeks : 960 °C • Klasse V0 • 2 x 4 fastsættelsespunkter • 4 Monteringskruer, 4 specielle skruer med holdere til fastgørelse til væggen, 2 kabel partitioner - inkluderet 	<ul style="list-style-type: none"> • Under gips, til hule vægge • 850 °C brandbarhedsindeks • 2 specielle skruer med holdere til fastgørelse til væggen - inkluderet 	<ul style="list-style-type: none"> • Under gips, dyb, til hule vægge, med fleksible membraner • 2 fastsættelsespunkter • 2 Monteringskruer, 2 specielle skruer med holdere til fastgørelse til væggen - inkluderet 	<ul style="list-style-type: none"> • UV strålingsmodstand • Dæksler til stikkontakter • Ekstra beskyttelse integreret med bunden i form af bevægelige gummibøsninger • PN-EN-60669-1:2006 overholdelse
Farve	Blå	Gul	Orange	Grå RAL7035
Vægt	0.086 kg	0.024 kg	0.028 kg	0.152 kg
Afstand mellem monteringsåbninger	60 mm
Montagehul diameter	...	Ø 68 mm	Ø 68 mm	...
Dimensioner	143 x 71 x 63 mm	Ø 60 x 47 mm - Indvendige dimensioner Ø 67 x 48 mm - Udvendige mål	Ø 60 x 61 mm - Indvendige dimensioner Ø 72 x 63 mm - Udvendige mål	76 x 81 x 56 mm
Producent / Mærke	SIMET	Elektro-Plast	Elektro-Plast	Elektro-Plast
Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år