


	IP VANDAALITON KAMERA APTI-54VA3-2812WP - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm	IP TALLENNIN NVR2108HS-8P-4KS3 8 KANAVAA, 8 PoE DAHUA
		
	88.46 EUR 109.69 EUR	245.91 EUR 304.93 EUR
Standardi	TCP/IP	IP
Muuttuja	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Kuvaprosessori	Hisilicon 3516D	...
Tuetut tarkkuudet	...	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Matriisin koko	5.1 Mpx	...
Video Lähdöt	...	1 kpl HDMI 4K 1 kpl VGA
Äänen tuki	...	8 Kanava - Äänen kanssa kameroista
Audio sisääntulot	...	1 kpl CINCH
Audio uloslähdöt	...	1 kpl CINCH
Tuetut kiintolevyt	...	1 x 20 TB SATA
Tallennustavat	...	Manuaali, liikkeentunnistin, aikataulu
Varmuskopiointi ulkoisella tallennuslaitteella	...	Varmuskopio USB-ajureille (pendrive, ulkoinen asema)
Resoluutio	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Linssi	2.8 ... 12 mm	...
Haku ja toisto	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tallennuksen haku: aika- ja tapahtumatyyppien mukaan. Tallentaa toiston: eteenpäin, taaksepäin, nopea, hidas • Edistynyt haku (yhden sekunnin tarkkuudella) • Tahdistettu kaikkien kanavien toisto • Smart Playback toiminto
Bitti nopeus	...	max. 144 Mbps
Näkökulma	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° ... 24 ° (valmistajan tiedot) • 85 ° ... 37 ° (testimme tulokset) 	...
Signaali / kohina suhde (S/N)	≥ 52 dB	...
Verkko-ominaisuudet	...	Täysi tuki verkoston kautta, Tallennusten kauko-kopiointi, Verkkopalvelin sisäänrakennettuna max. 128 online käyttäjät
Infrapunavalaistuksen kantama	30 m	...
Muistikortin aukko	Micro SD muistikortit jopa 128GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)	...
Kuvan tiivistysmenetelmä	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Päävirran kuvannopeus	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Verkkoliitäntä	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Switch PoE	...	8-portti PoE kytkin sisäänrakennettuna, 25.5 W / Kanava, PoE (802.3af/at)
Maksimi kokonaiskytkinkuorma	...	72 W
Hälytys tulot/ lähdöt	—	—
PTZ pään ohjaus	...	IP Nopeat kupukamerat
Liikeentunnistus	...	✓
USB	...	2 kpl USB 2.0
Hiiren tuki	...	✓
IR kauko-ohjain sarjassa	...	—
Verkkoyhteyskäytännöt	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	...
Audio	Cinch istukka - Ulkoisen mikin tulo	...
WEB Server	Sisäänrakennettu	...
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	3	...
ONVIF	2.4	...
Interfejsi RS-485	—	...
Matkapuhelin tuki	Portti nro.: 80 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus BitVision • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus BitVision	Portti nro.: 37777 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus DMSS • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus DMSS Katso, kuinka konfiguroidaan P2P toiminto Dahua tallentimissa ja kuinka mahdollistetaan matkapuhelimen sovellutus
Oletus IP osoite	192.168.1.168	192.168.1.108
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	admin / admin	admin / admin
Verkkoselaimen pääsyportit	80	80, 37777
PC asiakkaan pääsyportit	80	37777
Mobiili asiakkaan pääsyportit	80	37777
ONVIF portti	80	...
Alkuperämaa	...	Kiina
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Päävirta rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Alavirta	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Päävirta rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Alavirta

Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • 2D-DNR / 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • Mahdollisuus erottelukyvyn, laadun ja bittinopeuden muuttamiseksi • F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua • Mirror - Pelin kuva • Liikeentunnistus • Yksityiset alueet • Muunneltava: kirkkaus, kontrasti, kylläisyys • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • RESET painike - kaapelilla 	...
Virta	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	53 V DC / 1.81 A (virransovitin mukana)
Virrankulutus	≤ 6 W	...
Kuori	Dome - Metalli	...
Vandaaliton	✓	...
Väri	Valkoinen	...
Tiiviysluokka	IP66	...
Työ lämpötila	-20 °C ... 70 °C	...
Paino	0.65 kg	0.89 kg
Koot	Ø 120 x 97 mm	260 x 225 x 48 mm
Tuetut kielet	Puola, Englanti, Bulgarianlainen, Tsekki, Ranska, Espanja, Hollantilainen, Saksa, Portugalilainen, Venäjäläinen, Turkkilainen, Italia	Englanti, Bulgarianlainen, Tsekki, Suomalainen, Kreikkalainen, Puola, Romanianlainen, Serbialainen, Slovenialainen, Unkarilainen
Valmistaja / Merkki	APTI	DAHUA
Takuu	2 vuotta	3 vuotta

