

	ADAPTER SMA-W-RP-N-G	LIHTMEVARA UKSEKELL ATLQ-DR-TÜTYÄ	TELEKOMMUNIKATSIOONI KORPUS AW0-803Z	KEYSTONE-KONNEKTOR EXEFC	LIHTLUSADAPTER 12V/10A/PA18	HDD MOBIILNE RAAM/ATE- HDD-TRAY AUTONE	RUUTER ER-A EdgeMAX URIGUITI	KLEMMILIST WAGO-224-101*PI10	MITMEFUNKTSIOONILINE USB-TESTER SP-UT01 Spacecom	REID LAHIDISTANTSKAART ATLQ-308 13.56 MHz UL
	3.95 EUR 3.95 EUR	5.83 EUR 5.83 EUR	45.67 EUR 45.67 EUR	0.35 EUR 0.35 EUR	40.38 EUR 40.38 EUR	19.23 EUR 19.23 EUR	66.29 EUR 66.29 EUR	23.11 EUR 23.11 EUR	24.21 EUR 24.21 EUR	1.38 EUR 1.38 EUR
Signaali režiim		Optiline ja helisignaal			Liitamine		AUTONE mobiilsed salvestid			
Adapti tüüp										
Tugi										
Seadme tüüp										
Standard									Toite mõõtmine läbi USB, USB-C, micro USB	
Uhiduvus										13.56 MHz UL
Helinate arv		52								ISO/IEC 14443A
Väljundpinge					12 V DC					
Materjal			Galvaniseeritud teras + Teras - puilverkivitud							
Võimalus programmeerida seerianumber (ID)										
Uhiduvad kõvaketad						1 x 2.5"				
Protsessor							Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc			
Plaadi paksus			1 mm							
Võime salvestada sisemällu										192 B
Rakendus				Keystone'i lamekaabli paiste						
Pakendis								100 tk Hind on pakendi kohta		
Väljundpinge reguleerimine					11 ... 13 V					
Sisendpesa tüüp									1 x USB-A pistik 1 x USB-C pistik 1 x microSD pesa	
Trikitud seerianumber										
Takistus	50 Ω			75 Ω						
Helitugevuse reguleerimine		4 helitugevuse taset, 10 ... 90 dB								
Klemmpaaride arv								1		
Maks. väljundvool (kokku)					10 A					
LAN-pordid							5 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)			
Rikkumiskaitse										
Ühenduse tüüp								2 x vedruklemm		
LED indikaator					✓					
WAN liides								häälestatav		
Väljundpesa tüüp									1 x USB-A pesa 1 x USB-C pesa	
Materjal	Metall			Metall / PET						
Töövahemik		80 m - avatud alal								
Sisendpinge					230 V AC					
LCD-ekraan									0.96"	
LED-indikaatorid										
Tõrde					120 W (hetkoline 145W)		Power, LAN			
Sagedusriba		433.92 MHz ± 0.2								
DDNS							✓			
Väljundite arv					18					
Ühenduse tüüp	Adapter : SMA-RP pistik / N pesa			Adapter F pesa / F pesa	Kaabliklemmid					
DHCP server							✓			
Alalisvoolu pinge mõõtmine									3.6 ... 32 V @ 0.01 V	
Korpuse tüüp					Metallist, seinale paigaldatav					
Võtmega suletav			✓		✓					
Juhtme läbimõõt									• 1.0 ... 2.5 mm ² - Juhe, • 0.5 ... 2.5 mm ² - Standardjuhe	
Alalisvoolu mõõtmine									0 ... 5.1 A @ 0.01 A	
Nimipinge								400 V 24 A		
Nimivoolutugevus										
Kinnituse võimalused				• 15 tk KEYSTONE : RJ-45 BNC • 14 tk Adapter F pesa / F pesa • 3 tk Fiberoptiline adapter Simplex - SC • 2 tk Fiberoptiline adapter Duplex - SC • 1 tk Lisavarustus 45 x 45 mm						
Võimsuse mõõtmine									0 ... 150 W @ 0.01 W	
Kaitsmed							• NAT võrgu tulemür • LAN ACL • Contact/Air (ESD/EMP) : ± 24 kV / ± 24 kV			
Värv		Valge	Valge					Hall		
Aku mahutavuse mõõtmine									0 ... 9999 mAh @ 1 mAh	
Haldusliides							• Tarikava EdgeOS, Barkour PC • Kaugheldus • WWW brauser			
Takistus mõõtmine									1 ... 999.9 Ω @ 0.1 Ω	
Temperatuuri mõõtevahemik									0 ... 80 °C @ 1 °C	
Korpuse välismõõtmised			345 x 395 x 92 mm							
Aja kurvamise vahemik									max: 999 h 59 min 59 s @ 1 s	
Sisemõõtmised			340 x 390 x 70 mm							
Maksimaalne koormus									150 W	
Akriku mõõtmised			380 x 450 mm							
Kuvatava elektritarbimise vahemik kokku									0.000 ... 999999 mWh @ 1 mWh	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> Väga lihtne ja kiire paigaldamine Korrosioonikindlus 	<ul style="list-style-type: none"> Madal voolutarve Vastuvõtja tundlikkus : 110 ohm Seadmete lihtne ja kiire paigaldamine 	<ul style="list-style-type: none"> Korrosioonikindlus Fassane Emaldatav paigaldusplaat Galvaniseeritud teras 330 x 245 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Väga lihtne ja kiire paigaldamine Korrosioonikindlus Keystone koostandard 			<ul style="list-style-type: none"> IEEE 802.1Q VLAN PPPoE Stabiilne ruutimine DHCP Vastab IPv6 standardile IGMP NAT VPN võrgud: IPsec VPN, LZTP VPN, PPTP VPN, Open VPN Dynamic DNS Klient - Radius tugi QoS - mehhanismid, mis tagavad liikluse kõrge kvaliteedi Kommutaatorit on võimalik hallata veebilehtes, käsurea ja protokollide SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UENT Discovery Protocol abil Vaata topoloogiat ja võrgu staatust Funktsiooni RESET nupp Toide on võimalik Passive PoE ahil läbi porti eth/Poe OUT - 24 V (+/-, kontaktid 4, 5; +/- kontaktid 7, 8) Võimalus paigaldada seinale 			Ulatus : ~ 10 cm.
Standardid							IEEE 802.3ad, IEEE 802.1q		PD2.0, PD3.0, QC2.0, QC3.0, BC1.2 ja teised	
Toitevarustus PoE							Ubiquiti Passive PoE			
Toitevarustus		100 ... 240 V AC					<ul style="list-style-type: none"> 12 V DC / 0.5 A (toiteadapter kaasas) Passive PoE 24 V - eth/PoE IN-port max. 5 W 		3.6 V DC - USB-port	
Voolutarve		≤ 0.5 W								
Korpus		Plastik					Metall	Metall	Plastik	
Töötemperatuur								-10 °C ... 45 °C		
Liibatud suhteline niiskus								10 % ... 90 % (mittekondenseeruv)		
Kaal	0.027 kg	0.06 kg	4.85 kg	0.007 kg	1.95 kg	0.068 kg	0.172 kg		0.17 kg	0.005 kg
Mõõtmised	Ø 16 x 34 mm	82 x 82 x 65 mm	...	16 x 22 x 28 mm (L x K x S)	315 x 207 x 55 mm	113 x 91 x 15 mm	110 x 75 x 22 mm	20.5 x 15.5 x 8 mm	67 x 61 x 11 mm	86 x 54 x 0.8 mm
Tootja / mark			PULSAR			AUTONE	UBIQUITI	WAGO	Spacetronek	ATLO
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00