




	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP-RECORDER BCS-B-XVR0801(2.0) 8 KANALEN BCS BASIC</a>	<a href="#">TAPE VOOR LABELPRINTERS TZE-231/R-B/12MM</a>
		
	75.72 EUR 91.62 EUR	6.88 EUR 8.32 EUR
Breedte van de strip	...	12 mm
Lengte van de strip	...	8 m
Printtechnologie	...	Thermotransfer
Standaard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Video-ingang	8 st. BNC	...
Video-uitgang	1 st. HDMI 1 st. VGA	...
Audio-ingang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 st. CINCH,</li> <li>• 8 - Audio-ondersteuning via een coaxkabel</li> </ul>	...
Audio-uitgang	1 st. CINCH	...
Beeldcompressiemethode	H.265 / H.264	...
Resolutie van het opgeslagen beeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 - Voor camera's 12 b/s ,</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 - Voor camera's 15 b/s , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 ,</li> <li>• IP : max. 4 Mpx - 2560 x 1440</li> </ul>	...
Regeling opslagsnelheid	4 Mpx IP @ 1 ... 25 b/s , 5M-N @ 1 ... 6 b/s , 4M-N @ 1 ... 8 b/s , 1080N @ 1 ... 15 b/s , 720p @ 1 ... 15 b/s , 960H @ 1 ... 15 b/s voor toewijzing aan ieder kanaal	...

Werkingsmodi	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 x IP	...
Opnamemodi	Handmatig, bewegingsdetectie, rooster	...
Ondersteunde harde schijven	1 x 6 TB SATA	...
Archivering op externe dragers	Enkele beelden of hele opnamen naar de USB-drive	...
Zoeken en afspelen van opnames	Zoeken van opnames op tijd + tijdlijn met opnametype. Afspelen: vooruit, versneld, vertraagd, in stappen Geavanceerd zoeken (tot op de seconde) Synchron afspelen, onderverdeeld in 1/4/8 kanalen	...
Netwerkkinterface	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	...
Netwerkfuncties	Volledige ondersteuning via het netwerk, Kopiëren van opnamen op afstand, Ingebouwde webserver max. 128 online gebruikers	...
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Poort: 80 of toegang via de cloud • Android: Gratis app <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">BCS Manager</a>	...
USB	2 x USB 2.0	...
Alarmingangen/uitgangen	—	...
PTZ besturing	Sneldraaiende IP-camera's (speeddome)	...
Bewegingsdetectie	✓	...
Muisbediening	✓	...
IR-afstandsbediening meegeleverd	—	...
Voeding	12 V DC / 2 A (adapter meegeleverd)	...
Vermogensverbruik	≤ 8 W (zonder HDD)	...
Kleur	Zwart	Zwarte opdruk op een rode achtergrond
Gewicht	0.86 kg	0.05 kg
Afmetingen	255 x 260 x 46 mm	87 x 67 x 15 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Ondersteunde talen	Engels, Tsjechisch, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Pools, Portugees, Slowaaks, Italiaans	...
Producent / Merk	BCS BASIC	Spec Mark
Garantie	3 jaar	2 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00