




	TELECAMERA ANTIVANDALO IP DS-2CD2143G2-IU(2.8MM) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1801T- IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA	TASSELLO KW-10/6X100 KLIMAS
			
	230.31 EUR 280.98 EUR	146.15 EUR 178.30 EUR	0.25 EUR 0.30 EUR
Materiale	• Tassello, Polipropilene • Vite, Acciaio zincato
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Sistema di scansione	Progressivo
Diametro di foratura	10 mm
Sensore	1/3 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	...
Lunghezza del tassello	60 mm
Dimensioni dello schermo	4 Mpx	8.3 Mpx	...
Dimensioni della vite	Ø 6 x 100 mm, PZ-3
Uso destinato	• Calcestruzzo • Mattone pieno in argilla • Mattone pieno in arenaria calcarea
Interfaccia RS-485	—
Metodo di compressione dell'immagine	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme	—
Slot per scheda di memoria	Supporto per schede Micro SD fino a 512GB (possibilità di registrazione locale)
Velocità di trasmissione del flusso principale	25 fps @ 4 Mpx
Interfaccia di rete	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Incorporato
Numero massimo di utenti online	6
Risoluzione	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 fps , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 fps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps	...
Accesso da cellulare	Porta: 8000 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita Hik-Connect • iOS (iPhone): Applicazione gratuita Hik-Connect
Obiettivo	2.8 mm	2.8 mm	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / -
Indirizzo IP predefinito	192.168.1.64
Porte di accesso via browser	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Angolo di visione	103 °	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dati del costruttore) • 101 ° (i nostri test) 	...
Porte di accesso via applicazione PC	Porta: 8000 o accesso via cloud - applicazione iVMS-4200
Gamma di illuminazione IR	30 m	30 m	...
Porte di accesso via applicazione mobile	8000
Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)	...	30 m	...
Porta ONVIF	80
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	...	Automatica	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Flusso principale : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - con autorizzazione • Sottoflusso : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - con autorizzazione
Uscita video	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato • Trasmissione audio via rete • Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco • Conformità allo standard AAC 	<ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato, • Supporto per audio tramite cavo coassiale - solo HD-CVI 	...
Menu dello schermo OSD	...	✓	...
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • ANR - permette di salvare l'immagine sulla scheda quando non vi è la connessione con il registratore (guasto della rete) e poi realizza la sincronizzazione • Supporto per NAS - Network Attached Storage - consente di collegare le risorse di memoria direttamente alla rete di computer • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Pulsante RESET • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • Zone di privacy configurabili • Mirror - Immagine speculare • Modalità giorno/notte • Filtro ICR - supporto per illuminatori IR • Bilanciamento del bianco automatico • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Rilevamento intelligente del movimento (con riconoscimento di persone e veicoli) • Filtraggio di falsi allarmi in base al riconoscimento di persone e veicoli • Analisi Intelligente dell'Immagine : attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione - classificazione di persone e veicoli, rilevamento di volti 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Zone di privacy - max. 8 • Mirror - Immagine speculare • Bilanciamento del bianco automatico • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine 	...
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA 	12 V DC / 480 mA	...
Consumo di energia	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 5 W @ 12 V DC 	≤ 5.7 W	...
Custodia	Dome, Metallo	Dome, Metallo	...
Antivandalo	IK10	—	...
Grado di protezione	IP67	IP67	...
Colore	Bianco	Bianco	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Temperatura di funzionamento	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C	...
Peso	0.54 kg	0.48 kg	...
Dimensioni	Ø 121 x 92.2 mm	Ø 106 x 99 mm	...
Lingue supportate	polacco, inglese, bulgaro, croato, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, spagnolo, neerlandese, lituano, lettone, tedesco, norvegese, portoghese, russo, rumeno, serbo, slovacco, sloveno, svedese, turco, ucraino, ungherese, vietnamita, italiano
Costruttore / Marca	Hikvision	DAHUA	KLIMAS
SAP Code	311313653
Garanzia	3 anni	3 anni	2 anni



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00