



	CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE17H0T-IT5F(3.6mm) - 5 Mpx Hikvision	SPLITTER RS-485 CU OPTOIZOLATIE ORS-8
		
	73.56 EUR 87.54 EUR	109.26 EUR 130.02 EUR
Intrare	...	RS-485
Număr intrări	...	1 buc.
Ieșire	...	RS-485
Număr ieșiri	...	8 buc.
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Senzor	Progressive Scan CMOS	...
Dimensiune senzor	5.0 Mpx	...
Distanța de emisie	...	1200 m / Intrare 1200 m / Ieșire
Optoizolație	...	1000 V RS-485
Protocol comunicație	...	Simplex
Viteză de comunicație	...	2400 ... 115200 bit/s
Rezoluție	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL 	...
Obiectiv	3.6 mm	...
Deschidere	<ul style="list-style-type: none"> • 80 ° (conform producătorului) • 83 ° (testele noastre) 	...
Raza de acțiune a iluminării IR	80 m	...
Reglare a puterii iluminării IR	Automat	...
Ieșire video	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, BNC mamă	...
Meniu OSD	Meniul OSD se accesează prin DVRuri	...

Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării • 2D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • EXIR - tehnologie LED de iluminare infraroșu ce iluminează uniform tot cadrul • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Mirror - Imagine în oglindă • BLC - compensare lumină din spate • AGC - Reglarea automată a amplificării • Balans automat de alb • Sharpness - accentuare a contururilor imaginii 	<ul style="list-style-type: none"> • izolare optică între fiecare ieșire RS-485 • izolare optică între ieșiri și intrarea RS-485 • creșterea distanței de transmisiune maximă a semnalului RS-485 • permite utilizarea topologiei de tip stea în locul topologiei standard de magistrală • protecție împotriva supratensiunilor și a diferențelor de potențial dintre echipamente
Alimentare	12 V DC / 430 mA	12 V DC / 0.5 A (nu include alimentator)
Consum	≤ 5.2 W	...
Carcasă	Compact - Metal + Plastic	...
Culoare	Alb + Negru	...
Indice protecție IP	IP67	...
Temperatură de lucru	-40 °C ... 60 °C	...
Greutate	0.33 kg	0.28 kg
Dimensiuni	217 x 79 x 75 mm	213 x 36 x 93 mm
Meniu în limbile	engleză	...
SAP Code	300512816	...
Producător	Hikvision	DELTA
Garanție	3 ani	3 ani