



	<a href="#">IP TALLENNIN NVR501-08B-P8 8 KANAVAA, 8 PoE UNIVIEW</a>	<a href="#">YLIJÄNNITE RAJOITIN AXON-PRO-IP-4POE+</a>
		
	10546.34 CZK 13077.46 CZK	2641.62 CZK 3275.61 CZK
Kanavien määrä.	...	4
Standardi	TCP/IP	...
Maksimijännite	...	120 V
Suurin jännite	...	150 V
Tuetut tarkkuudet	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px	...
Nimellisvirta	...	600 mA
Video Lähdöt	1 kpl HDMI 4K 1 kpl VGA	...
Ylijännitesuojat linja-maa [C2]	...	≤ 1000 V - 1.2/50 μs
Nimellinen purkausvirta (linja-maa) [C2]	...	2 kA - 8/20 μs
Äänen tuki	• 8 Kanava - Äänen kanssa kameroista • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki	...
Suojattu kaapeli parit	...	1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Audio sisääntulot	1 kpl CINCH	...
Audio uloslähdöt	1 kpl CINCH	...
Liittimien tyypit	...	8 x RJ-45 peitetty istukka ( 4 Liitännät, 4 Outputs / Lähdöt )
Kuvan tiivistysmenetelmä	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Bitti nopeus	max. 80 Mbps	...
Maadoituskaapelin pituus	...	0.52 m
Tuetut kiintolevyt	1 x 8 TB SATA	...
Kuori	...	Metalli, musta
Tallennustavat	Manuaali, liikkeentunnistin, aikataulu	...
Varmuuskopiointi ulkoisella tallennuslaitteella	Varmuuskopio USB-ajureille (pendrive, ulkoinen asema)	...
Haku ja toisto	Tallennuksen haku: aika- ja tapahtumatyyppiin mukaan. Tallentaa toiston: eteenpäin, taaksepäin, nopea, hidas Edistynyt haku (yhden sekunnin tarkkuudella) 1/4/6/8/9-kanavainen synkroninen toisto.	...
Verkkoliitäntä	1 x RJ-45 10/100 Base-TX	...

Verkko-ominaisuudet	Täysi tuki verkoston kautta, Tallennusten kauko-kopiointi, Verkkopalvelin sisäänrakennettuna max. 128 online käyttäjät	...
Verkkoyhteyskäytännöt	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP	...
ONVIF	✓	...
Oletus IP osoite	DHCP tai 192.168.1.30	...
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	admin / 123456	...
Matkapuhelin tuki	Portti nro.: 80 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus <a href="#">EZView</a>	...
Verkkoselaimen pääsyportit	80, 554	...
PC asiakkaan pääsyportit	Portti nro.: 80 tai pääsy cloud-palvelun kautta - PC: Ilmainen sovellutus <a href="#">EZStation</a>	...
Mobiili asiakkaan pääsyportit	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Päävirta rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Alavirta	...
USB	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Sarjaportit	—	...
Hälytys tulot/ lähdöt	—	...
PTZ pään ohjaus	Kameroiden PTZ Uniview	...
Liikeentunnistus	✓	...
Älykäs Kuvan Analyysi	✓	...

Valitut ominaisuudet	Tallentimen ja näitä toimintoja tukevien kameroiden yhteistyössä toteutetut toiminnot <ul style="list-style-type: none"> <li>• Älykäs Kuvan Analyysi : viivan ylitys (matkajohto), sulkeuma, merkatulle alueelle astuminen, jättää merkatun alueen, paikan muuttaminen, hylätty/puuttuvat kohde, kohteiden jäljitys, ihmiset laskevat, väkijoukon keräämisarvio</li> <li>• Ihmisen tunnistus</li> <li>• Äänen tunnistaminen</li> <li>• Tuki ANR toiminta</li> <li>• Käytävätila - hyödyllinen käytävien, sisäänkäyntiporttien ja ahtaiden tilojen valvontaan.</li> </ul>	...
Hiiren tuki	✓	...
IR kauko-ohjain sarjassa	—	...
Switch PoE	8-portti PoE kytkin sisäänrakennettuna, 30 W / Kanava, PoE (802.3af/at)	...
Maksimi kokonaiskytkinkuorma	75 W	...
Virta	52 V DC / 1.8 A (virransovitin mukana)	...
Virrankulutus	max. 10 W (Ilman HDD)	...
Työ lämpötila	-10 °C ... 55 °C	...
Paino	0.77 kg	0.33 kg
Koot	260 x 222 x 47 mm	167 x 50 x 32 mm
Tuetut kielet	Puola, Englanti, Tsekki, Ranska, Espanja, Hollantilainen, Saksa, Portugalilainen, Slovaki, Italia	...
Valmistaja / Merkki	UNIVIEW	...
Takuu	3 vuotta	2 vuotta