




	<a href="#">POE SLĒDZIS AR NEPĀRTRAUKTĀS BAROŠANAS BLOKU IPUPS-17-11-H 17-PORTU ATTE</a>	<a href="#">TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS BRATECK-LPA78-446</a>	<a href="#">SIENAS MONTĀŽAS KOMPLEKTS USP-U30 SAULES PANEĻIEM</a>
			
	719.03 AUD 870.03 AUD	19.77 AUD 23.92 AUD	38.62 AUD 46.73 AUD
Izgatavošanas materiāls	...	...	Alumīnijs
Slīpuma leņķa regulācija:	...	...	15 ° ... 50 °
LAN porti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink,</li> <li>• 17 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE</li> </ul>	...	...
Pārvaldība	—	...	...
Montāžas standarts	...	VESA : 75, 100, 100x150, 150x150, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, 400x300, 400	...
Ekrāna izmērs collās	...	37 " ... 70 "	...
Slogojamība	...	40 kg	...
LED diodes	AC, DC, CHARGING (akumulatora uzlāde), PoE	...	...
Attālums no montāžas virsmas	...	67 ... 355 mm	...
Krāsa	...	Melns	...
Vertikāls slīpums	...	-15 ° ... 3 °	...
Pārraides ātrums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mbps : 1 x Uplink ports,</li> <li>• 10 / 100 Mbps : 17 x LAN &amp; PoE ports</li> </ul>	...	...
Horizontālā rotācija	...	-60 ° ... 60 °	...
Rotācija ekrāna plaknē	...	-3 ° ... 3 °	...
Maksimālā izejas jauda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - LAN1 ... LAN4 porti,</li> <li>• 60 W @ Passive PoE - LAN5 ports,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3af/at) - LAN1 ... LAN5 porti</li> </ul>	...	...
Maksimāla kopējā jauda	130 W	...	...

Darba režīms	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standarts : 100 m @ 10/100 Mb/s - LAN1 ... LAN6 porti</li> <li>• Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - LAN1 ... LAN4 porti ; 100 m @ 10/100 Mb/s - LAN5, LAN6 porti</li> </ul>	...	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neatkarīgas PoE energoapgādes ieslēgšanas un izslēgšanas iespēja katram portam LAN 1 ... LAN 17</li> <li>• Modulārā konstrukcija uzlabo pakalpojumu sniegšanu un ļauj ātri un viegli paplašināt sistēmu</li> <li>• Rastra moduļa montāžas sistēma ļauj paplašināt ierīci ar nākamiem moduļiem</li> <li>• 2 x Vieta akumulatoram : 12 V / 18 Ah</li> <li>• Vieta (NVR) reģistratoram</li> <li>• Akumulatora uzlādes strāva : 1 A / 2 A - (iestata ar JP1 tiltslēgiem)</li> <li>• Akumulators - Aizsardzība pret polaritātes maiņas savienojumu, Aizsardzība pret pilnīgu baterijas izlādi</li> <li>• OC tipa tehniskās izejas signalizē par sprieguma zudumu (OUF) barošanas bloka izejā un 230V (ACF) tīklā</li> <li>• Barošanas bloka termiskā aizsardzība : 130 °C</li> <li>• Pārsprieguma aizsardzība</li> <li>• LAN &amp; PoE porti - Pārsprieguma aizsardzība, Pārspriegums</li> <li>• TAMPER slēdzis, kas norāda par vāka atvēršanu</li> <li>• Aizsardzības klase : IP20</li> </ul>	...	Uzstādīta paneļa maksimālā jauda : 80 W
Energoapgādes avots	190 ... 260 V AC	...	...
Svars	4.70 kg	3.36 kg	0.94 kg (kopā)
Izmērs	455 x 405 x 150 mm	440 x 420 x (67 ... 355) mm	310 x 300 x 43 mm - katrs elements
Ražotājs / Marka	ATTE	BRATECK	...
Garantija	3 gadi	2 gadi	2 gadi