

	<a href="#">IMPULSINIS MAITINTUVAS DL2-100-48-U</a>	<a href="#">LABORATORINIS MAITINTUVAS UD-P3303A UNI-T</a>	<a href="#">KABELIŲ TVARKYTUVĖ TRSC-5H*P10</a>	<a href="#">RAIŠTIS SU UŽSEGIMAIS OPR-150X12*P10</a>	<a href="#">KABELIŲ TVARKYTUVĖ TRSH-8-GR*P10</a>
					
	28.54 GBP 34.53 GBP	263.04 GBP 318.28 GBP	1.62 GBP 1.96 GBP	1.86 GBP 2.25 GBP	1.13 GBP 1.37 GBP
Maitintuvo tipas	Impulsinis	...	...	...	...
Maitinimo adapterio išvesties įtampos diapazonas	...	0 ... 30 V	...	...	...
Pakuotėje	...	...	<b>10 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę</b>	<b>10 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę</b>	<b>10 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę</b>
Maitintuvo pradinė srovė	...	0 ... 3 A	...	...	...
Angos skersmuo	...	...	...	...	Ø 8 mm
Ilgis	...	...	...	150 mm	...
Išvesties galia	...	195 W	...	...	...
Maitinimo įtampa	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC	...	...	...	...
Plotis	...	...	...	12 mm	...
Išvesties įtampa	48 V DC	...	...	...	...
Išvesties įtampos reguliavimas	43.2 ... 55.2 V DC	...	...	...	...
Angų kiekis	...	...	3 vnt. kabeliui, kurio skersmuo maks. Ø 4.5 mm 2 vnt. kabeliui, kurio skersmuo maks. Ø 7 mm	...	...
Skiriamosios gebos nustatymas	...	• Įtampa : 10 mV • Srovė : 1 mA	...	...	...
Maitintuvo srovinis pajėgumas	2.1 A	...	...	...	...
Maitintuvo galia	100.8 W	...	...	...	...
Montažas	...	...	Apatinis sluoksnis turi lipnią juostą	...	Apatinis sluoksnis turi lipnią juostą
Spalva	...	...	Juoda	...	Pilkas
Efektyvumas	90 %	...	...	...	...
Korpuso tipas	DIN	...	...	...	...
Medžiaga	...	...	Plastikas	...	Plastikas
Nustatymo tikslumas	...	• Įtampa $\leq \pm (0.1\% + 30\text{mV})$ • Srovė $\leq \pm (0.3\% + 5\text{mA})$	...	...	...
Apsaugos priemonės	• Nuo trumpojo jungimo • Nuo perkrovų • Nuo viršįtampų	...	...	...	...
Pulsacijos ir triukšmai	...	• Įtampa : $\leq 1 \text{ mV RMS}$ • Srovė : $\leq 3 \text{ mA RMS}$	...	...	...
Išvesčių skaičius	2 vnt.	3 : • 2x : 0 ... 30 V DC / 0 ... 3 A, • 1x : 1.8 / 2.5 / 3.3 / 5 V DC / 3 A	...	...	...
Displėjus	...	EBTN displėjus	...	...	...

Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuoseklaus arba lygiagretaus išvesčių jungimo galimybė</li> <li>• Lygiagrečiuoju režimu didžiausia srovė yra maždaug 6A</li> <li>• Nuosekliame režime maksimali įtampa yra 60V</li> <li>• Simetrinis režimas - šiame režime galima gauti bendrą įžeminimą dviem maitinimo šaltiniams, atitinkamai su maksimalia įtampa -30V i +30V</li> <li>• Įvestis USB prietaisų krovimui / maitinimui : 5 V / 2 A</li> </ul>	...	Dvipusis užsegimas	...
Maitinimas	...	100 / 120 / 220 / 230 V AC - pasirenkamos perjungikliu	...	...	...
Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas	-40 °C ... 70 °C / 10 ... 95 %	0 °C ... 40 °C / ≤ 80 %	...	...	...
Svoris	0.25 kg	8.6 kg	...	0.002 kg (pavienis elementas)	...
Matmenys	92.7 x 70 x 58 mm	241 x 170 x 347 mm	52 x 20 x 12 mm	...	...
Gamintojas / Markė	...	UNI-T	...	...	...
Garantija	3 metai	2 metai	2 metai	2 metai	2 metai