




	DIAGONAL TÆNGER ST-STHT0-74362 150 mm STANLEY	KABELPARDETEKTOR MED RJ-45 KABELTESTER UT-682 UNI-T	ROUTER RG-EG105G-V2 REYEE
			
	9.95 EUR 9.95 EUR	29.55 EUR 29.55 EUR	140.30 EUR 140.30 EUR
Maks. diameter af tråden	Ø 1.9 mm
Maks. kæber pres	160 kg/mm ²
Længde	150 mm
Standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Testet kabler	...	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C)	...
LAN porte	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
WAN interface	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
LED indikatorer	Status, Link/Act
DDNS	✓
DHCP server	✓
USB port	—
Firmware opdatering	✓
Strømforsyning PoE	—
Sikkerhedsforanstaltninger	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • IP-MAC Binding • MAC adresse filtrering • Understøttelse af dynamisk ARP kortlægning og statisk tabel • NAT / NAPT • Portkortlægning
Interface styring	<ul style="list-style-type: none"> • Ruijie Cloud Central Management System • Konfiguration ved hjælp af Ruijie Reeye programmet • Fjernadministration • WWW browser
Mobiltelefon support	Android: Gratis program Ruijie Reeye iOS (iPhone): Gratis program Ruijie Reeye

Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Hærdede kæber til lang levetid, • Ergonomisk, ribbede håndtag - let at vedligeholde, selv med fedtede hænder 	<ul style="list-style-type: none"> • Test for tilstedeværelsen af kortslutning, åben kredsløb • Polaritetsindikator for telefonledningspar : \pm (5V ... 52V) • Den maksimale længde af telefonlinjen : 3000 m • Optisk - lydsignalering • Indikator for lavt batteri 	<ul style="list-style-type: none"> • VPN netværk: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statisk/dynamisk routing • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • DHCP client/server support • Adgangskontrolliste - ACL pakkefiltrering baseret på kilde og destination IP adresser • Båndbredde kontrol • Båndbredde bærebalance • NAT • Se topologi og netværksstatus • RESET Knap
Strømforsyning	...	2 x 9V, type 6F22 batteri (inkluderet)	12 V DC / 0.5 A (strømadapter medfølger)
Strømforbrug	max. 6 W
Arbejdstemperatur	...	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Tilladt relativ luftfugtighed	...	20 % ... 75 %	10 % ... 90 % (ikke kondenserende)
Vægt	0.198 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.11 kg - Transmitter • 0.14 kg - Modtager 	0.4 kg
Dimensioner	164 x 57 x 17 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 125 x 48 x 29 mm - Transmitter • 194 x 50 x 30 - Modtager 	207 x 109 x 28 mm
Producent / Mærke	STANLEY	UNI-T	RUIJIE / REYEE
Garanti	2 år	2 år	2 år