




	KIT D'ALARME DS-PWA32-NGT Hikvision	CABLE RESEAU CEE-77/1.5M 1.5 m	MODULE DU DEMARRAGE EN DOUCEUR SF-1
			
	246.61 EUR 295.93 EUR	3.45 EUR 4.14 EUR	7.37 EUR 8.84 EUR
Nombre d'entrées de commande	1
Nombre de dispositifs sans fil pris en charge	max. 32 pcs
Nombre d'entrées de l'alimentation	1
Partitions	1 pcs
Nombre de sorties de l'alimentation	1
Câble	...	3 x 0.75 mm ² / Broche d'angle (Schuko)	...
Longueur du câble	...	1.5 m	...
Détecteurs PIR inclus	1 pcs, Communication sans fil
Puissance de sortie maximale	1150 W
Tension	...	max. 250 V	230 V AC
Type de protection	5 A Fusible retardé (5/20mm)
Courant	...	max. 10 A	...
Interrupteur à lames souples inclus	1 pcs, Communication sans fil
Caractéristiques principales	...	<ul style="list-style-type: none"> • Un montage très facile et rapide • Structure solide 	...
Type de connecteurs	3 x bornes vissées max. 1.5 mm ²
Diamètre de l'ouverture de montage	3 mm
Prise en charge des cartes/porte-clés RFID	max. 12 pcs Dans le kit : 5 pcs
Boitier inclus	✓
Espacement des ouvertures de montage	52 x 47 mm
Clavier inclus	—
Timers	—
Nombre de sirènes sans fil prises en charge	max. 2 pcs (non fournie)
Nombre de télécommandes compatibles	max. 8 pcs (non fournie)

Utilisateurs+administrateurs	13 (11 + 2)
Expandeur inclus	—
Communication sans fil	868 MHz
Modules intégrés	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz • LAN, 10/100Mb • GPRS Module - Il prend en charge les messages push, les messages textes SMS, et les messages audio via votre téléphone
Batterie interne	3.8 V / 4520 mAh - Batterie Li-Ion
Accès depuis l'ordinateur PC	application iVMS-4200
Accès du téléphone portable	✓
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • Prise en charge de la communication bidirectionnelle des événements d'alarme et d'autres signaux via les réseaux LAN, Wi-Fi, GPRS en utilisant le canal principal et celui de secours • Prise en charge d'événements vidéo via un client mobile et un courrier électronique • Configuration via le client www, le client mobile ou le logiciel • Conformité au protocole SIA-Contact ID
Boitier	Plastique
Langues	anglais, polonais
Détection	Ouverture de la porte et de la fenêtre
Signalisation de l'alarme	Signal de la centrale d'alarme
Sortie d'alarme	—
Batterie	1 x 3 V CR123A - fourni dans le kit
Autonomie de la batterie	~ 2 années
Classe d'environnement	Degré 2
Application	Intérieure

Fréquence	868 MHz 868 MHz protocole Pyronix
La portée de communication radio (sur le terrain ouvert)	≤ 800 (espace ouvert) max. 800 m max. 800 m (espace ouvert)
Capteur PIR	Double
Type de détecteur	Infrarouge passif (PIR)
Plage de détection/ angle de faisceau	10 m / 85 °
Réglage de la sensibilité	Automatique
Sensibilité aux animaux	≤ 24 kg
Compensation numérique de température	✓
Sortie d'alarme	Communication sans fil
Alimentation	5 V DC (chargeur fourni) 1 x 3 V CR123A
Autonomie de la batterie	~ 2 années
Vitesse de mouvement détectable	0.3 ... 3 m/s
Nivea de protection (Grade)	Grade 2 Grade 2
Température de travail	-10 °C ... 55 °C -10 °C ... 40 °C -10 °C ... 40 °C
Standard	13.56 MHz S50 : 14.1 ... 14.4 MHz
Dans le kit	5 pcs
Poids	0.33 kg 0.06 kg 0.13 kg 0.005 kg	0.15 kg	0.04 kg
Dimensions	155 x 155 x 35 mm • 105 x 27 x 26 mm - Emetteur • 50 x 15 x 14 mm - aimant 68 x 106 x 50 mm 26 x 50 x 4 mm	...	60 x 55 x 28 mm
Fabricant/Marque	Hikvision
SAP Code	302401170
Garantie	3 ans	2 ans	2 ans