

	TOEGANGSCONTROLE MC16-PAC-ST-4-KIT ROGER	AFSLUITDOEJE SANTRA/4170-19/EPN Elektro-Plast	POE SWITCH CS4010-8GT-110 8-POORTS DAHUA	KOPPELSTUK WW-5.5	ADAPTER AD-UTP-2W/WG 2 x RJ45
					
	743.59 EUR 899.74 EUR	1.91 EUR 2.31 EUR	270.93 EUR 327.83 EUR	0.48 EUR 0.58 EUR	5.21 EUR 6.30 EUR
Toepassing	...	Productgroep Santra
Uitvoeringsmateriaal	...	Plastic (ABS)
Aantal ondersteunende toegangen	4 (tweerichting)
Kleur	...	Zwart
Aantal ondersteunde lezers	16
Aantal gebruikers	onbeperkt (aankoop van een geschikte licentie vereist)
Soort connectors	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter 1 : 2 x RJ-45-stekker + 1 x RJ-45-aansluiting • Adapter 2 : 1 x RJ-45-stekker + 2 x RJ-45-aansluiting
Kabellengte	3 cm
Aantal dragers voor identificatielabels	8 - Contactloze kaart, persoonlijk identificatienummer, vingerafdruk etc.
Soort aansluiting	Koppelstuk Stekker 2.1 : 5.5 mm / Stekker 2.1 : 5.5 mm	...
Buffergeheugen	Buffer van 8 000 000 gebeurtenissen
Materiaal	Metaal / PET	...
Aantal toegangszones	8
LAN-poorten	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Aantal alarmzones	8
Samenwerking met een accu	12 V / 20 Ah
Transmissiesnelheid	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 8 LAN & PoE-poorten, • 10 / 100 / 1000 : 2 Uplink-poorten
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - RJ-45-aansluiting • RACS 5 v2 (Roger) • RS-485-interface
Maximaal outputvermogen	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt-poort - 1-poort • 30 W / PoE 802.3af/at-poort - 2 ... 8-poorten
Maximaal totaalvermogen	110 W
MAC-adresmatrix	8k
Beheer	✓
Werkingsmodi	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP cat. 5e, 6
LED-diodes	Power, System, PoE, Link/Act
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving	10 % ... 95 % (geen condensatie)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Metalen behuizing • In/uit-expander MCX4D meegeleverd • Bediening geïntegreerd in het programma VISO ST • Functies in het VISO ST-systeem: <ul style="list-style-type: none"> - databank MSSQL - werking in gedistribueerde systemen - werking met meerdere stations - monitoring van doorgangen met videopreview - rapporteren van T&A-gebeurtenissen - maximaal aantal doorgangen in het systeem : 128 	...	<ul style="list-style-type: none"> • De switch kan via het internet of de cloud (applicatie DoLynk Care) bediend worden • PoE-voedingsmodus : Het apparaat ondersteunt 8-pins voeding - aderen : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Intelligent beheer van het uitgangsvermogen van de adapter • bescherming tegen atmosferische ontladingen en potentiaalverschillen tussen apparaten • Watchdog PoE • Loop Protection • Overeenstemming met het LLDP-protocol • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Controle op (802.3x)-datastroom • DHCP-cliënt • RESET-knop • Mogelijkheid voor wandmontage 	<ul style="list-style-type: none"> • Bijzonder eenvoudige en snelle montage • Weerstand tegen corrosie 	...
Certificaten	CE
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming tegen bliksemontladingen (gezaamenlijk/differentieel) : 4 / 2 kV • Bescherming tegen elektrostatische ontladingen - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Behuizing	Desktop, Metaal
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...	54 V DC / 2.22 A (adapter meegeleverd)
Vermogensverbruik	max. 110 W
Werktemperatuur	5 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Gewicht	4.05 kg	0.044 kg	0.52 kg	0.002 kg	0.044 kg (totaal)
Afmetingen	405 x 365 x 120 mm	75 x 75 x 35 mm	190 x 106 x 30 mm	Ø 12 x 40 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter 1 : 115 x 19 x 19 mm • Adapter 2 : 120 x 30
Producent / Merk	ROGER	Elektro-Plast Nasielsk	DAHUA
Garantie	3 jaar	7 jaar	3 jaar	2 jaar	2 jaar