


	SWITCH POE GTX-A1-10-82-V2 8-PORTOVÝ	PREDNÁ MONTÁŽNA ZÁKLADŇA USP-UDMK-P PRE FOTOVOLTAICKÉ PANELE	PRÍSTUPOVÝ BOD 4G LTE +ROUTER RUT241 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika	PRÍSTUPOVÝ BOD 4G LTE-A Wi-Fi 5. +ROUTER TCR100 2.4 GHz, 5 GHz, 433 Mbps	EXTENDÉR S ROZBOČOVAČOM HDMI-SP-EX-6IR
					
	56.16 USD 67.39 USD	7.25 USD 8.70 USD	162.12 USD 194.54 USD	215.79 USD 258.95 USD	70.31 USD 84.37 USD
Materiál prevedenia	...	Hliník
Podporované rozlíšenie HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Rozsah frekvencie	2.4 GHz	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • 3G, 4G LTE-A	...
Správa	—
Typ antény	1 x Všesmerová anténa Wi-Fi - 5 dBi (konektor SMA) , 2 x Všesmerová anténa 4G LTE - 4 dBi (konektor SMA-RP)	• 3 x Všesmerová anténa Wi-Fi - Vnútorná anténa • 2 x Všesmerová anténa 4G LTE / Konektor SMA na pripojenie externej antény	...
Diódy LED	Power, S - Extend, PoE, Link/Act
Štandardy	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G	IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11ac @ 5 GHz	...
Prenosová rýchlosť	10 / 100 Mbps : 8 Porty LAN & PoE + 2 Porty Uplink
Maximálna prenosová vzdialenosť	• 60 m @ 1080p - UTP kat. 6 (údaje výrobcu) • 45 m @ 1080p - UTP kat. 5e (naše testy) • 15 m @ Kábel HDMI
Maximálny výstupný výkon	30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 1 ... 8
Maximálny celkový výkon	96 W
Prenosové rýchlosti	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G)	• Wi-Fi 5 : 433 Mbps, • 4G LTE-A : 300 Mbps	...
Podporované audio formáty	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD
Porty LAN	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN	2 x 10/100 Mbps - LAN	...
Prevádzkové režimy	• N - Normal - zariadenie pracuje ako bežný switch PoE • S - Extend - Dosah : 250 m @ 10 Mbps
Zásuvka SIM	1 x Mini SIM - 2FF	...
DDNS	✓	...
Certifikáty	CE
Výkon vysielača	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM
Kryt	Desktop, Kovová
LED indikátory	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Indikátor signálu	INTERNET, WiFi, LTE, Link/Act	...
Typ siete	4G, 3G, 2G
LTE	✓
QSS	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WDS	—
Server DHCP	✓	✓	...
Ochrany	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • krytie SSID • filtrovanie adries MAC 	WPA2/WPA3 Ochrana pred DoS útoky, sieťový SPI firewall, filtrovanie domén, adries IP i MAC, priradovanie adries IP a MAC	...
Rozhranie správy	WWW prehliadač, aplikácia Teltonika RMS, SMS
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Ability to work as a Hotspot, • Podpora technológie VoIP, • Zásuvka SIM • Podpora DHCP Relay • zoznam klientov DHCP • Statický / dynamický routing • Podpora VPN • Prednastavená adresa : 192.168.1.1 • Konfigurácia s pomocou aplikácie Teltonika RMS • Záložná kópia pripojenia WAN - vďaka plne funkčnému portu WAN / LAN možno používať rôzne typy záloh pripojenia, vrátane káblových, optických a DSL modemov 	<ul style="list-style-type: none"> • Zásuvka Mini SIM Súčasťou balenia sú adaptéry Nano SIM / Micro SIM • Funkcia WPS umožňuje ľahké nadväzovanie šifrovaného spojenia • Filtrácia prístupu na internet • Statický / dynamický routing • Štatistiky bezdrôtového prenosu • Funkcia WPS umožňuje ľahké nadväzovanie šifrovaného spojenia • Firewall • QoS / Smart Queue Management (SQM) • Kontrola prístupnosti • Vzdialená správa • Riadenie prístupu • DMZ • WireGuard VPN client and server support • DMVPN - a method for building scalable VPN IPsec networks 	IR prijímač : 20 ... 60 kHz
Napájanie	100 ... 265 V AC	...	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V DC / 1 A (adaptér je súčasťou balenia) • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Napájanie z LAN1 	12 V DC / 1.5 A (adaptér je súčasťou balenia)	5 V DC / 1000 mA - Súčasťou balenia sú 2 ks. zdrojov
Spotreba energie	≤ 6.5 W
Prevádzková teplota	-10 °C ... 55 °C	...	-40 °C ... 75 °C	-40 °C ... 75 °C	...
Prípustná relatívna vlhkosť okolia	10 % ... 90 % (bez kondenzácie)	10 % ... 90 % (bez kondenzácie)	...
Hmotnosť	0.66 kg	0.17 kg	0.13 kg	0.42 kg	0.085 kg
Rozmery	207 x 105 x 32 mm	96 x 80 x 73 mm	83 x 80 x 25 mm	150 x 37 x 105 mm	67 x 71 x 25 mm
Výrobca / Značka	Teltonika	CUDY	...
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky