



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm	VANDALOVZDORNÁ KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HDW1800M-0280B - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA
		
	27.35 EUR 27.35 EUR	94.86 EUR 94.86 EUR
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Čidlo	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " CMOS
Velikost matrice	5 Mpx	8.3 Mpx
Rozlišení	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 políček/s / 12.5 políček/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 políček/s, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25, 30 políček/s 	<ul style="list-style-type: none"> 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 políček/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 políček/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 políček/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 políček/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 políček/s
Dosah osvětlení IR osvětlení	30 m	30 m
Regulace výkonu IR zářivky	Automatická	Automatická
Objektiv	3.6 mm	2.8 mm
Úhel záběru	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (údaje výrobce) • 70 ° (naše testy) 	<ul style="list-style-type: none"> • 105 ° (údaje výrobce) • 101 ° (naše testy)
Video výstup	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	—	—

Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Wide Dynamic Range • ICR - Mechanický IR filtr • DNR - Digitální redukce šumu v obraze • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • BLC -Kompenzace protisvětla • Režim den/noc (color/b&w/auto) • Automatické vyrovnávání bílé • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Wide Dynamic Range • 2D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • BLC - konfigurovatelná kompenzace protisvětla • HLC - Kompenzace silného (bodového) světla • ICR - Mechanický IR filtr • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Automatické vyrovnávání bílé • Konfigurovatelné zóny soukromí • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu
Menu OSD	✓	OSD menu dostupné přes rekordér DAHUA
Napájení	12 V DC / 220 mA	12 V DC / 360 mA
Spotřeba energie	≤ 2.6 W	≤ 4.3 W
Kryt	Compact - Hliník	Dome, Kovová
Barva	Bílá	Bílá
"Index of Protection"	IP67	IP67
Vandaluvzdorná	...	—
Provozní teplota	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Hmotnost	0.39 kg	0.29 kg
Rozměry	172 x 73 x 73 mm	Ø 93 x 79 mm
Podporované jazyky	polština, angličtina, francouzština, španělština, portugalština, ruština, italština	...
Výrobce / Značka	APTI	DAHUA
Záruka	2 roky	3 roky