






	CONECTOR PENTRU BENZI CU LEDURI AD-TL-6499/Z/T 8 mm ORNQ	STRIPPER CABLU ST- STHT0-75068 STANLEY	NVR NVR5232-16P-EI 32 CANALE, 16 PoE WizSense DAHUA	ACCESS POINT 4G LTE-A Wi-Fi 5, +ROUTER TCR100 2.4 GHz, 5 GHz, 433 Mbps	DOZĂ DUBLĂ ÎNGROPATĂ PK-2X60/K-G/EPN Elektro- Plast
					
	0.90 EUR 1.07 EUR	11.71 EUR 13.93 EUR	1350.65 EUR 1607.27 EUR	201.10 EUR 239.31 EUR	1.36 EUR 1.62 EUR
Standard	TCP/IP
Rezoluții suportate	max. 32 Mpx
Număr de posturi	2
Lățime bandă	8 mm
Material	...	Metal / Material plastic
Ieșiri video	1 buc. HDMI 4K 1 buc. VGA
Indice protecție IP	—	—
Utilizare	Funcționează cu becuri LED	Fir : 0.2 ... 10 mm ²
Tensiunea maximă de alimentare	48 V
Bandă de frecvențe	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • 3G, 4G LTE-A	...
Suport audio	• 32 Canale - Semnal audio de la camere pe cablu separat • Suport streaming audio bidirecțional
Intrări audio	1 buc. RCA
Material	Material plastic
Ieșiri audio	1 buc. RCA
Culoare	Alb	Cărămiziu
Tip antenă	• 3 x Antenă omnidirecțională Wi-Fi - Antenă interioară • 2 x Antenă omnidirecțională 4G LTE / Conexiunea SMA permite conectarea unei antene externe adiționale	...
Diametrul orificiului de montare	2 x Ø 67 mm
Tip compresie video	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Standarde	IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11ac @ 5 GHz	...
Bitrate	max. 384 Mbps
Nr. HDD suportate	2 x 16 TB SATA
Moduri de înregistrare	Manual, senzor, detecția mișcări, program
Backup pe suporturi externe	Backup pe dispozitiv de stocare USB (pendrive, hard-discul extern)
Viteză de comunicație	• Wi-Fi 5 : 433 Mbps, • 4G LTE-A : 300 Mbps	...
Porturi LAN	2 x 10/100 Mbps - LAN	...
Căutarea și redarea înregistrărilor	• Căutare înregistrare după dată/oră și tipul de eveniment. Redare: înainte, înapoi, mai repede, mai încet • Căutare avansată (rezoluție 1 secundă) • Operare AcuPick - o tehnologie care utilizează atât inteligența artificială front-end, cât și back-end pentru a analiza cantități mari de date video și pentru a localiza rapid și cu mare precizie țintele. • Funcția Smart Playback • Se pot vizualiza concomitent înregistrările de la max. 16 camere @ 4 Mpx (fără AI) • Se pot vizualiza concomitent înregistrările de la max. 12 camere @ 4 Mpx (AI)
Indicatoarele LED	INTERNET, WiFi, LTE, Link/Act	...
SIM mamă	1 x Mini SIM - 2FF	...
Interfață de rețea	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
DDNS	✓	...
Server DHCP	✓	...
Funcții de rețea	Suport complet rețea, Copiere a înregistrărilor de la distanță, Web server inclus
Protecții	WPA2/WPA3 Protecția împotriva atacurilor DoS, firewall, filtrarea domeniilor și a adreselor IP și MAC, legarea adreselor IP și MAC	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Caracteristici principale	...	<ul style="list-style-type: none"> • Reglarea manuală a deschiderii falcii permite adaptarea perfectă a parametrilor instrumentului la cablul specific • Sfic • Un instrument rezistent, fabricat din materiale de cea mai bună calitate • Forma ergonomică favorizează utilizarea instrumentului 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Mini SIM mamă în set veți găsi adaptoarele Nano SIM / Micro SIM • Funcția WPS permite efectuarea simplă a unei conexiuni criptate • Restricționare acces Internet • Rutare statică / dinamică • Statistici transmisie wireless • Funcția WPS permite efectuarea simplă a unei conexiuni criptate • Firewall • QoS / Smart Queue Management (SQM) • Limitare de viteză • Management de la distanță • Control acces • DMZ • WireGuard VPN client and server support • DMVPN - a method for building scalable VPN IPsec networks 	<ul style="list-style-type: none"> • Îngropată, pentru montaj în pereți de rigips • 4 șuruburi speciale pentru montarea în perete - în set
Umiditatea relativă permisă	10 % ... 90 % (fără condensare)	...
Protocoale de rețea	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register, iSCSI
ONVIF	21.12
Adresă IP implicită	192.168.1.108
Login/parolă admin implicite	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare
Acces de pe telefonul mobil	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS Vezi filmul cum se configurează P2P în cazul înregistratoarelor Dahua și cum se activează aplicația mobilă
Porturile de acces prin www	80, 37777
Porturi de acces prin aplicația PC	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă	37777
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 1 buc. USB 2.0 • 1 buc. USB 3.0
Porturi seriale	RS-485, RS-232
Intrări/ieșiri de alarmă	4 / 2
Control PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Camere IP Speed Dome • RS-485 - PELCO-D/P și altele
Detecție mișcare	✓
Analiză Inteligentă a Imaginii	✓



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • Analiză Inteligentă a Imaginii : depășire a liniei, intrare, detecție facială • SMD PLUS - căutarea unui obiect clasificat ca: persoană, autovehicul • Filtrare alarme false cu ajutorul sistemului de recunoaștere persoane și vehicule • Recunoaștere facială • Analiza feței: stabilirea sexului, a vârstei și a caracteristicilor imaginii (ochelari, barbă, mască) • Deservirea a până la 20 de baze de date cu fețe, inclusiv 20 000 imagini ale feței • În cadrul bazei pot fi depozitate - în afara imaginii feței - informații de tipul: numele, sexul, data nașterii, naționalitatea, adresa, numărul ID • Produsul are posibilitatea de căutare inteligentă a fețelor în funcție de informațiile de tip metadata despre diferite obiecte sau de încărcarea imaginilor fețelor în dispozitiv și compararea acestora cu fețele înregistrate în funcție de similitudine. • Zonele asigurate • Conlucrarea cu terminalele POS (Point of Sale) <p>Funcțiile realizate atunci când înregistratorul conlucrează cu camerele de luat vederi care suportă aceste funcții. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Liste de plăcuțe de înmatriculare autorizate și neautorizate: până la 20 000 de înregistrări • numărarea persoanelor/ a vehiculelor • estimarea numărului de persoane • hartă termică • gestionarea de metadata - fotografierea automată și colectare de informații care permit identificarea ulterioară a persoanelor și vehiculelor care au declanșat alarma (îmbrăcămintea, silueta, fața, caracteristici ale vehiculelor cu motor și fără motor)
Suport pentru mouse	✓
Telecomandă inclusă	—
Switch PoE	Switch PoE cu 16 porturi inclus, 25.5 W / Canal - PoE (802.3af/at) + ePoE Porturile 1-8 conlucrează în sistem ePoE
Solicitarea maximă cumulată a pentru switch	130 W
Alimentare	100 ... 240 V AC / 47 ... 63 Hz	12 V DC / 1.5 A (alimentator în set)	...
Consum	max. 10 W (fără HDD)
Temperatură de lucru	-10 °C ... 55 °C	-40 °C ... 75 °C	...
Greutate	0.002 kg	0.17 kg	2.62 kg	0.42 kg	0.054 kg
Dimensiuni	25 x 17 mm	170 x 70 x 17 mm	375 x 329 x 53 mm	150 x 37 x 105 mm	2 x Ø 60 x 47 mm - Dimensiuni interioare 140 x 72 x 48 mm - Dimensiuni exterioare
Meniu în limbile	poloneză, engleză, bulgară, cehă, finlandeză, greacă, română, sârbă, slovenă, maghiară
Producător	ORNO	STANLEY	DAHUA	CUDY	Elektro-Plast
Garanție	2 ani	2 ani	3 ani	2 ani	2 ani