



	MÓDULO DE CONVERTIDOR SINUS-2000	PUNTO DE ACCESO 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER LTE-CA2-103 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 866 Mbps + 300 Mbps
		
	161.25 EUR 195.11 EUR	108.17 EUR 130.89 EUR
Tipo	Aumento de la tensión, DC/AC	...
Tensión de alimentación	10.5 V ... 15.5 V DC	...
Corriente de entrada	max. 123 A	...
Voltaje de salida	• 225 V ... 235 V AC, • 5 V DC - puerto USB	...
Ajuste de la tensión de salida	—	...
Potencia	• 2000 W (funcionamiento instantáneo), • 1000 W (funcionamiento continuo)	...
Eficiencia	> 92 % (a plena carga)	...
Rango de frecuencia	...	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz
Tipo de antena	...	• 4 x Antena omnidireccional Wi-Fi, Integrada, • 2 x Antena omnidireccional 4G LTE, Integrada
Estándares	...	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Velocidad de transmisión	...	• Wi-Fi : 866 Mbps + 300 Mbps, • LTE Cat. 6 : 300 Mbps / 50 Mbps
Puertos LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Indicadores LED	...	Power, SYS, LTE, Wi-Fi, 4 x Ethernet, WAN
Puerto SIM	...	1 x mini SIM
DDNS	...	✓
Servidor DHCP	...	✓
Actualización del firmware	...	✓

Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> • Contra cortocircuitos • Contra sobrecargas • Contra sobretensiones • Térmica 	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfaz de gestión	...	Navegador web
Potencia del transmisor	...	< 20 dBm
Algunas características	...	<ul style="list-style-type: none"> • Conmutador de 5 puertos incorporado • Botón RESET • Gestión remota
Alimentación	...	12 V DC / 1 A (fuente de alimentación incluida)
Peso	2.24 kg	0.42 kg
Dimensiones	335 x 135 x 76 mm	238 x 149 x 33 mm
Garantía	2 años	2 años