

	TEOLLINEN POE KYTKIN TSW200 8-PORTTI SFP Teltonika	WI-FI ÄLYPISTOKE ATLO-S1IP6-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KAKSINKERTAINEN ÄLYKÄS LED-VALAISTUKSEN OHJAIN ATLO-SW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
			
	73.98 EUR 91.74 EUR	21.28 EUR 26.39 EUR	11.39 EUR 14.12 EUR
Sovellutus	laitteiden kytkeminen päälle/pois päältä
Kanavien määrä.	2
Maksimijännite	...	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz	...
Lähtöjen määrä	...	1 kpl	...
Pistorasian tyyppi	...	CEE 7/5	...
Kokonaiskantavuus	...	3680 W	2 x 150 W
Maadoitus	...	✓	...
LAN portti	• 8 RJ45 (8 x PoE+ (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink)
Maksimi kokonaisvirta	...	16 A	2 x 5 A
Tulojen määrä	2
Lähtöjen määrä	2
Liitintyyppi	ruuvien päätteet
Hallinta	—
Johdoton	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Radioviestintäkantama	< 100 m (avoim alue)
Matkapuhelin tuki	...	• Tuya Smart ilman applikaatiota Android:ssa • Tuya Smart ilman applikaatiota iOS:ssa	• Tuya Smart ilman applikaatiota Android:ssa • Tuya Smart ilman applikaatiota iOS:ssa
Lähetyksen nopeus	• 10 / 100 / 1000 Mbps - 8 LAN & PoE portit, • 1000 Mbps - 2 SFP (Uplink) portti
LED diodit	Power, Link/Act, SFP
Maximaalinen lähtövirta	30 W / PoE portti - 1 ... 8 portti
Maximaalinen kokonaisvirta	240 W
MAC-osoitteiden taulukko	2k
Tiiviysluokka	...	IP66	IP20
Väri	...	Harmaa	Valkoinen

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • MDI/MDI-X automaattinen tunnistuspiirre - automaattine tunnistus tiedonsiirtotila • Durable aluminum housing • Iskunkestävyys • Teollinen laaja lämpötilamalli. • Mounting on DIN rail, • 2-pin industrial power socket, • Wide range of supported supply voltages • Maadoitus • Tiiviysluokka : IP30 	<ul style="list-style-type: none"> • aikataulu, • ajastin, • etäpääsy, • äänenhallinta • Poissa-tila - kytkee laitteet automaattisesti päälle ja pois päältä eri aikoina antaakseen vaikutelman, että joku on kotona. • Helppo toiminta • ON/OFF painike • STATUS merkkivalo • Sisäänrakennettu Bluetooth-moduuli, jonka avulla voit ohjata laitetta, jos yhteys WiFi-verkkoon katkeaa 	<ul style="list-style-type: none"> • Paikallinen ohjaus fyysisellä painikkeella , Tuya Smart : • aikataulu, • ajastin, • Skenaarioiden asettaminen eri tapahtumien mukaan, • etäpääsy, • äänenhallinta ,
Todistukset	CE, UKCA, FCC
Kuori	Alumiini	Muovi	Muovi
Virta	<ul style="list-style-type: none"> • 7 ... 57 V DC (virransovitinta ei anneta mukana), • 44 ... 57 V DC - PoE IN 	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Virrankulutus	<ul style="list-style-type: none"> • max. 5.5 W • PoE max. 245.5 W
Työ lämpötila	-40 °C ... 75 °C	-20 °C ... 60 °C	-10 °C ... 40 °C
Paino	0.51 kg	0.4 kg	0.03 kg
Koot	132 x 44 x 95 mm	112 x 180 x 115 mm	43 x 39 x 22 mm
Valmistaja / Merkki	Teltonika	ATLO	...
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta