


	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision	DRŽÁK K MONTÁŽI ZAPISOVAČE VE SKŘINI RACK RM-1U-380 UNIVIEW	MODUL KONTROLÉRU PŘÍSTUPU MC16-PAC-EX-1 ROGER	NAPÁJECÍ LIŠTA AČAR-DIGITAL (5 SLOTŮ)
				
	60.77 GBP 60.77 GBP	6.92 GBP 6.92 GBP	287.43 GBP 287.43 GBP	47.29 GBP 47.29 GBP
Použití	...	Zapisovače UNIVIEW řady NVR302
Počet podporovaných průchodů	1	...
Vstupy	8	...
Jmenovité napětí	230 V AC / 50 Hz
Výstupy	8	...
Úroveň ochrany	≤ 1.3 kV
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Jmenovitý proudové zatížení	10 A (celkem)
Počet uživatelů	max. 12000 - Počet identifikátorů	...
Čidlo	Progressive Scan CMOS
Maximální výkon zatížení	2300 W
Velikost matrice	5 Mpx
Počet nosičů na identifikátor	8 - Bezkontaktní karta, PIN, otisk prstu apod.	...
Jmenovitý vybíjecí proud	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Počet oprávnění na identifikátor	100	...
Maximální vybíjecí proud	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Vyrovňovací paměť	Vyrovňovací paměť na 8 000 000	...
Svodový proud	< 0.5 mA
Podpora čteček MCT	16 ks.	...
Automatická pojistka se zpožděním	✓
Doba odezvy	< 25 ns
Připojení čteček	4 ks. - Wiegand / PRT	...
Počet zásuvek	5 zásuvek s ochranným kontaktem 16A/250V - (Schuko)
Počet přihlašovacích bodů	2	...
Počet přístupových terminálů	4	...
Vypínač	Dvoucestný vypínač - podsvícený
Počet přístupových zón	2	...
Počet poplašných zón	2	...
Počet uzlů automatiky	2	...
Podpora baterie	12 V / 7 Ah	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozlišení	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Dosah osvětlení IR osvětlení	30 m
Regulace výkonu IR zářivky	Automatická
Komunikace	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Zásuvka RJ-45 • Rozhraní RS-485 • RACS 5 v2 (Roger) 	...
Objektiv	2.8 mm
Úhel záběru	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (údaje výrobce) • 90 ° (naše testy)
Video výstup	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Obsluha integrovaná v programu VISO EX • Funkce v systému VISO EX: - databáze MSSQL - práce v distribuovaných systémech - provoz s více uživateli - sledování průchodů s náhledem videa - nahlašování událostí T&A - maximální počet průchodů v systému - neomezeno - rozdělení systému na oddíly provozované nezávislymi provozovateli - nástroj pro integraci do systémů RACS5 (API) - integrace s více systémy (výtahové systémy, aplikace pro budovy, systémy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	...
Délka kabelu	3 m
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vestavěný mikrofon • Podpora audia po koncentrickém kabelu - pouze HD-TVI
Provozní teplota	5 °C ... 40 °C	...
Přípustná relativní vlhkost okolí	10 % ... 95 % (bez kondenzace)	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Wide Dynamic Range • 2D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • EXIR - technologie vysoce efektivních infračervených diod, které rovnoměrně osvětlují celou scénu, stejně tak centrální bod, jakožto i rohy • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • BLC -Kompenzace protisvětla • HLC - Kompenzace silného (bodového) světla • ICR - Mechanický IR filtr • Automatické vyrovnávání bílé • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Sharpness - Zaostrování kontur obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • Čitelný LCD displej s podsvícením ukazující podrobné informace o stavu systému, • Měření napětí napájení : 80 V ... 250 V @ 50Hz, • Měření proudu napájení : 0.01 A ... 10 A @ 50/60 Hz, • Měření výkonu : 1 W ... 2500 W, • Měření energie : 1 Wh ... 9999 Wh • Nulování měřiče energie • Nastavení poplachu po překročení příkonu
Menu OSD	OSD menu dostupné přes rekordér
Napájení	12 V DC / 310 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...
Spotřeba energie	≤ 3.7 W
Kryt	Dome, Kovová	Ze samozhášecí umělé hmoty
Barva	Bílá	Černý
"Index of Protection"	IP67
Vandaluvzdorná	—
Provozní teplota	-40 °C ... 60 °C
Hmotnost	0.29 kg	0.084 kg	0.14 kg	0.65 kg
Rozměry	90 x 83 x 79 mm	52 x 46.5 x 15 mm	175 x 72 x 30 mm	447 x 57 x 43 mm
Výrobce / Značka	Hikvision	UNIVIEW	ROGER	...
SAP Code	300613330
Záruka	3 roky	2 roky	3 roky	2 roky