



	MODUL CONTROL ACCES MC16-PAC-ST-3 ROGER	CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H51V21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm
		
	4936.53 NOK 5874.47 NOK	352.05 NOK 418.94 NOK
Numărul de treceri deservite	3 (bidirecțional)	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Numărul de cititoare suportate	12	...
Senzor	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Numărul de utilizatori	continuu (este necesară achiziționarea licenței corespunzătoare)	...
Dimensiune senzor	...	5 Mpx
Numărul de suporturi pentru identificator	8 - Card de proximitate, PIN, amprentă ș.a.m.d.	...
Memoria tampon	Salvarea a 8 000 000 de evenimente	...
Numărul de zone de acces	6	...
Numărul de zone de alarmă	6	...
Funcție back-up pentru acumulatori de	12 V / 7 Ah	...
Protocol comunicație	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - RJ-45 mamă • RACS 5 v2 (Roger) • Interfață RS-485 	...
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Deservire integrată în cadrul programului VISO ST • Funcții în sistemul VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> - baza de date MSSQL - lucru în sisteme distribuite - lucru cu mai multe stații - monitorizarea trecerilor cu previzualizare video - raportarea evenimentelor T&A - numărul maxim de treceri în sistem : 128 	...
Temperatură de lucru	5 °C ... 40 °C	...

Rezoluție	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 cadre/s, 12.5 cadre/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 cadre/s, 25 cadre/s, 15 cadre/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 cadre/s, 25 cadre/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 cadre/s, 25 cadre/s
Raza de acțiune a iluminării IR	...	20 m
Umiditatea relativă permisă	10 % ... 95 % (fără condensare)	...
Reglare a puterii iluminării IR	...	Automat
Obiectiv	...	2.8 mm
Deschidere	...	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (conform producătorului) • 82 ° (testele noastre)
Ieșire video	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - selectare prin comutare
Meniu OSD	...	✓
Funcții cheie	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării • DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ICR - Filtru IR acționat mecanic • AGC - Reglarea automată a amplificării • Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto) • Balans automat de alb • Sharpness - accentuare a contururilor imaginii • Coaxial audio - numai HD-TVI
Carcasă	...	Dome - Metalică
Culoare	...	Alb
Antivandal	...	—
Indice protecție IP	...	IP67
Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	12 V DC / 250 mA
Consum	...	≤ 3 W
Temperatură de lucru	...	-20 °C ... 60 °C
Greutate	0.14 kg	0.42 kg

Dimensiuni	175 x 72 x 30 mm	Ø 97 x 91 mm
Meniu în limbile	...	poloneză, engleză
Producător	ROGER	APTI
Garanție	3 ani	2 ani