




| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| | KOAXIALKABEL TRI-LAN-240 50 Ω | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA |
| |  |  |
| | 0.95 EUR 0.95 EUR | 83.45 EUR 83.45 EUR |
| Standard | ... | HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS |
| På sträcka | 100 m . Pris för 1m vid inköp av en hel rulle | ... |
| Omvandlare | ... | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Matris dimension | ... | 2.1 Mpx |
| Innerledare | Ø 1.4 mm Cu ± 0.02 mm Tråd | ... |
| Dielektrika | Ø 3.8 mm PE-skummad | ... |
| Sköld | Folie - Al/PET/Al | ... |
| Upplösning | ... | 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL |
| IR-belysning räckvidd | ... | 30 m |
| IR-belysningens effektinställning | ... | Automatisk |
| Objektiv | ... | 2.8 mm |
| Fläta | 112 x Ø 0.12 mm Vajer CuSn | ... |
| Impedans | 50 Ω | ... |
| Ytterbeläggning | Ø 6.1 mm ± 0.02 mm PE | ... |
| Vidvinkel | ... | • 107 ° (tillverkarens data) • 100 ° (våra tester) |
| Signal-brusförhållande (S/N) | ... | > 65 dB |
| Videoutgång | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 V _{pp} / 75 Ω |
| Utvalda egenskaper | <ul style="list-style-type: none"> • låg dämpning • utmärkt passform • hög skärmeffektivitet • kan användas i WLAN-installationer 2,4GHz och 5GHz • Drifttemperatur : -40 °C ... 70 °C • Min böjningsvinkel : 30 / 60 mm | ... |
| Audio | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Inbyggd mikrofon, • Ljudhantering via koaxialkabel - bara HD-CVI |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Utvalda funktioner | ... | <ul style="list-style-type: none"> • WDR - 130 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • ICR - Mekanisk IR-filter • Automatisk vitbalans • Dag/nattläge • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Privatzoner - max 8 • Mirror - Bildens spegelbild • Sharpness - Bildkanternas skärpning |
| OSD-skärmmeny | ... | Tillgång till OSD-menyn genom DAHUA-registrator |
| Strömförsörjning | ... | 12 V DC / 260 mA |
| Effektförbrukning | ... | ≤ 3.1 W |
| Hölje | ... | Dome, Metall + Plast |
| Täthetsklass | ... | IP67 |
| Färg | ... | Vit |
| Vandalsäker | ... | — |
| Drifttemperatur | ... | -40 °C ... 60 °C |
| Vikt | ... | 0.33 kg |
| Kabelns dämpning på 100m-sträcka | Temperatur : 20 °C 4.2 dB @ 30 MHz 5.4 dB @ 50 MHz 9.2 dB @ 150 MHz 11.2 dB @ 220 MHz 16.2 dB @ 450 MHz 23.3 dB @ 900 MHz 30.7 dB @ 1500 MHz 33.9 dB @ 1800 MHz 35.9 dB @ 2000 MHz 40.6 dB @ 2500 MHz 65.2 dB @ 5800 MHz | ... |
| Dimension | ... | Ø 110 x 88 mm |
| Tillverkare/Varumärke | ... | DAHUA |
| Max överföringseffekt | 1.41 kW @ 30 MHz 1.09 kW @ 50 MHz 0.62 kW @ 150 MHz 0.51 kW @ 220 MHz 0.35 kW @ 450 MHz 0.24 kW @ 900 MHz 0.19 kW @ 1500 MHz 0.17 kW @ 1800 MHz 0.16 kW @ 2000 MHz 0.14 kW @ 2500 MHz 0.09 kW @ 5800 MHz | ... |

| | | |
|---------|------|------|
| Garanti | 2 år | 3 år |
|---------|------|------|



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00