

	TV ELLER SKÆRMMONTERING MC-711N MACLEAN	ADGANGSSTYREENHED ASC3202B DAHUA
		
	21.81 CAD 21.81 CAD	751.02 CAD 751.02 CAD
Antal serverede overgange	...	2
Støtte	...	Samarbejde med adgangskontrolsystemer
Antal understøttede læsere	...	• 2 stk. RS-485, • 2 stk. Wiegand
Batteri backup support	...	—
Alarm indgange/udgange	...	2 / 2
Montagestandard	VESA : 75, 100, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, ... 400x300, 400	
Monitorstørrelse	26 " ... 55 "	...
Belastningsevne	30 kg	...
Afstand fra monteringsfladen	63 ... 415 mm	...
Kommunikation	...	• 3 x RS-485, • 2 x Wiegand 34/26, • 1 x Ethernet 10 / 100 Mbps (RJ-45)
Tiltjustering	-15 ° ... 10 °	...
Vandret rotation	-90 ° ... 90 °	...
Rotation i planet af skærmen	± 3 °	...
Netværksprotokoller	...	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI
Arbejdsdrifter	...	• Hovedstyringstilstand • Understyringstilstand

Hovedtræk	...	• Understøttelse af 2 døre (2x dørsensor, 2x udgangsknap, 2x alarmlinje, 2x låsekontrol) • 1000 indekseret brugere • Understøtter op til 3000 fingeraftryk • Hukommelse af 5000 RFID -kort • Support lagring af 300 000 poster • 128 Tidsplaner • Identifikationsformer : RFID kort, fjernadgang, PIN, Fingeraftryk - En hvilken som helst kombination af ovenstående • Antisabotagebeskyttelse • Automatisk afsendelse af alarmbeskeder til SmartPSS-systemet eller efter indtastning af kode, kort eller fingeraftryk defineret som døråbning under tvang • Tæller for dørens åbningstid med mulighed for at sende et alarmsignal efter overskridelse af den indstillede værdi • Bipsignal - Buzzer • Hvid liste, Sort liste • Indbygget Web Server • Softwareopdatering via netværk • Overvågning og konfiguration via netværk - SmartPSS Lite applikation • Udgangseffekt 12 V DC / 1 A - leverer strøm til låsen • Understøtte hardware I/O-portkonfiguration og eksportkonfigurationsdiagrammer • ONVIF overholdelse
Strømforsyning	...	• 12 V DC / 2.5 A • PoE (802.3at)
Strømforbrug	...	• ≤ 2 W (standby) • max. 20.4 W @ 12 V (arbejde) • max. 14.4 W @ PoE (arbejde)
Hus	...	Plastik (PC + ABS)
Farve	Sort	Hvid
IK bedømmelse	...	IK06
Arbejdstemperatur	...	-10 °C ... 55 °C
Tilladt relativ luftfugtighed	...	5 % ... 95 % (ikke kondenserende)
Vægt	2.93 kg	0.72 kg
Dimensioner	455 x 420 x (63 ... 415) mm	186 x 186 x 58 mm

Producent / Mærke	MACLEAN	DAHUA
Garanti	2 år	3 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00