

	IP-KAAMERA IPC3612LE-ADF28KC-WL ColorHunter - 1080p 2.8 mm UNIVIEW	IP-KAAMERA IPC-HDW2541T-ZS-27135-S2 WizSense - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTORISEERITUD SUUM DAHUA
		
	143.76 EUR 143.76 EUR	402.48 EUR 402.48 EUR
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Sensor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus	2.1 Mpx	5 Mpx
Valge LED-valgusti võimsus	30 m	...
Resolutsioon	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Lääts	2.8 mm @ F1.6	2.7 ... 13.5 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk	• 107 ° (tootja andmed) • 101 ° (meie testitulemused)	113 ° ... 31 °
Infrapunavalgustuse katvus	30 m	40 m
Mälukaardipesa	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid	—	—
Heli	• Sisseehitatud mikrofon, • Sisseehitatud kõlar • Kahesuunalise helistriimi tugi • Heliedastus võrgu vahendusel • Helituvastus	• Sisseehitatud mikrofon • Heliedastus võrgu vahendusel • Helituvastus
RS-485 liides	—	—
Võrguliides	10/100 Base-TX (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP	...
WEB Server	Sisseehitatud	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv	32	20
ONVIF	✓	✓
Põhivoo kaadrisagedus	25 kaadrit/s @ 1080p	20 kaadrit/s @ 5 Mpx 25 kaadrit/s @ 4 Mpx
Mobiiltelefonide tugi	Ligipääs pilve kaudu (P2P) • Android: Tasuta äpp EZView • iOS (iPhone): Tasuta äpp EZView	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / 123456	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Vaikimisi määratud IP-aadress	DHCP või 192.168.1.13	192.168.1.108
Veebilehitseja pääsupordid	80, 554	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu - PC: Tasuta äpp EZStation	37777
Mobiilkliendi pääsupordid	80	37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

ONVIF-port	80	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Peavoog rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Kõrvalvoog	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • ColorHunter - värviline kujutis öösel • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Autom. valge tasakaal • Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.) • ICR - liigutatav infrapunafilter • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem • Võrgusalvesti (NAS - Network Attached Storage) tugi • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Koridorirežiim - kasulik koridoride, sissepääsuvärvate ja kitsaste ruumide valvamisel • Privaatsustsoonid - kuni 4 • Liikumistuvastus • Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine (inimese siluett) • Ülepingekaitse : 4 kV 	<ul style="list-style-type: none"> • Motoriseeritud suumiga objektiiv • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • ICR - liigutatav infrapunafilter • Päeva-/öörežiim • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • WB - valge tasakaal (ATW/AWB/käsitsi/sees/väljas) • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • Mirror - peegelkujutus • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • SMD PLUS - selliste objektide otsimine, mis klassifitseeritakse kui inimene või mootorsõiduk • Liikumistuvastus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Töötab koos DAHUA salvestitega • Kaitsmed : IEEE 802.1x, IP-aadresside filtreerimine, MAC-aadresside filtreerimine, HTTPS, Andmeedastuse krüpteering • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 520 mA
Voolutarve	≤ 8 W	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.2 W @ 12 V DC • ≤ 7.4 W @ PoE
Korpus	Dome, Metall + Plastik	Dome - Metall
Värv	Valge	Valge
Vandaalikindel	—	—
Kaitsme klass	IP67	IP67
Töötemperatuur	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Kaal	0.31 kg	0.68 kg
Mõõtmed	Ø 118 x 96 mm	Ø 122 x 108 mm
Saadaolevad keeled	poola, inglise, tšehhi, hispaania, hollandi, prantsuse, saksa, portugali, slovaki, ungari, itaalia	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, rumeenia, türgi, ukraina, ungari, itaalia
Tootja / mark	UNIVIEW	DAHUA
Garantii	3 aastat	3 aastat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00