

	CONVERTITORE HDMI-OFT-20IR	ESTENSORE CON SDOPPIATORE HDMI-SP-EX-6IR	MULTIPRESA LE-049490 (4 PRESE) 3 m LEGRAND
			
	167.63 EUR 204.51 EUR	65.59 EUR 80.02 EUR	17.44 EUR 21.28 EUR
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Corrente massima totale	16 A
Carico massimo totale	3680 W
Numero di prese di rete	4 prese con contatto di protezione 16A/250V CEE 7/5
Fusibile	—
Risoluzioni HDMI supportate	...	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...
Interruttore	—
Uscite	1 unità LC 1 unità JACK Trasmettitore IR 1 unità HDMI
Sezione del cavo	3 x 1.5 mm ²
Lunghezza del cavo	3 m
Custodia	Plastica
Ingressi	1 unità HDMI 1 unità LC 1 unità JACK Ricevitore IR
Colore	Bianco / Grigio chiaro
Raggio di trasmissione massima	...	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m @ 1080p - UTP di categoria 6 (dati del costruttore) • 45 m @ 1080p - UTP di categoria 5e (i nostri test) • 15 m @ Cavo HDMI 	...
Costruttore / Marca	LEGRAND
Risoluzioni d'ingresso HDMI supportate	480i @ 60Hz 480p @ 60Hz 576i @ 50Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080i @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz
Risoluzioni HDMI di uscita supportate	480p @ 60Hz 576p @ 50Hz 720p @ 50/60Hz 1080p @ 50/60Hz

Formati audio supportati	...	DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD	...
Lunghezza d'onda ottica	<ul style="list-style-type: none"> • 1310 nm • 1550 nm
Tipo di connettore	LC
Tipo di fibra ottica	SMF 0-40km
Sensibilità del ricevitore	≤ -32 dBm
Alimentazione	...	5 V DC / 1000 mA - Il set comprende 2 alimentatori	...
Potenza d'uscita	≥ -11 dBm
Attenuazione	≤ 14 dB
Frequenza IR	38 kHz
Alcune caratteristiche	...	Ricevitore IR : 20 ... 60 kHz	...
Peso	...	0.085 kg	0.55 kg
Dimensioni	138 x 79 x 25 mm	67 x 71 x 25 mm	208 x 53 x 37 mm
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni