



	VIEDĀS DARBĪBAS TRIGERIS ACTIONBOX-S/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	MONITORU GALDA STIPRINĀJUMS MC-691 MACLEAN	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP REJESTRATORS IDS-7216HQHI-M1/S(C) 16 KANĀLI ACUSENSE Hikvision
			
	33.17 CAD 40.14 CAD	90.58 CAD 109.60 CAD	588.87 CAD 712.53 CAD
Pielietojums	ierīču vadība, darbību uzsākšana
Montāžas standarts	...	VESA 75, VESA 100	...
Nominālais spriegums	230 V AC
Maksimālā kopējā slodze	—
Ekrāna izmērs collās	...	13 " ... 27 "	...
Kopēja maksimālā jauda	—
Slogojamība	...	8 kg	...
Standarts	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Ieeju skaits	1
Izeju skaits	0
Savienotāja tips	skrūvējama plāksne
Vertikāls slīpums	...	-45 ° ... 45 °	...
Horizontālā rotācija	...	180 °	...
Rotācija ekrāna plaknē	...	360 °	...
Video ieejas	16 gab. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Bezvadu komunikācija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Caurules stiprinājuma diametrs	...	Ø 35 mm	...
Video izejas	1 gab. HDMI 1 gab. VGA 1 gab. CVBS - Ligzda BNC
Audio ieeja	1 gab. CINCH 16 gab. Coaxial audio - Audio no kamerām
Audio izeja	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Lokālā vadība ar fizisku pogu, • grafiks, • taimeris, • attālā piekļuve, • balss vadība, • Saderīga ar tehnoloģiju μWiFi
Korpuss	Plastmasa
Aizsardzības klase	IP20
Darba temperatūra	-20 °C ... 50 °C

Ierakstītā attēla izšķirtspēja	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 3K Lite - 1480 x 1944 , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Ierakstīšanas ātruma regulāciju	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 3K Lite @ 1 ... 12 kadru nomaiņas ātrums 5M-N @ 1 ... 12 kadru nomaiņas ātrums 4M-N @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 1080p @ 1 ... 15 kadru nomaiņas ātrums 1080N @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 720p @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums 960H @ 1 ... 25 kadru nomaiņas ātrums katram no kanāliem
Darba režīms	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP
Ierakstīšanas režīmi	Manuāla, kustības noteikšana, grafiks
Atbalstītie cietie diski	1 x 10 TB SATA
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	Ierakstu meklēšana laika līnijā vai failu sarakstā: atskaņošana uz priekšu, ātrāk, lēnāk. Vienlaicīgi atskaņo maks. 16 videokameras
Tikla interfeiss	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Bitu pārraide	32 ... 6144 kbps
Tikla funkcijas	Komercklienta programmatūra un IE pārlūkprogramma: pārraide live, ierakstu atskaņošana un arhivēšana, daļēja digitālā video ierakstītāja parametru konfigurācija
Tikla protokoli	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Piekluve mobilajam telefonam	<ul style="list-style-type: none"> • Bez maksas aplikācija wBox na Android • Bez maksas aplikācija wBox na iOS 	...	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bez maksas aplikācija Hik-Connect • iOS: Bez maksas aplikācija Hik-Connect
Default adrese IP	DHCP vai 192.168.1.64
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	554 RTSP, 8000
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	8000
ONVIF ports	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Galvenā plūsma • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Blakus plūsma
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—

PTZ galviņu rotācijas kontrole	RS-485 PELCO-D/P Vadība saderīga ar coax HD-TVI Hikvision
Kustības atklāšana	2.0
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • DVR no AcuSense sērijas • Intelligenta attēla analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana, Deep Learning tehnoloģija • Intelligenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem) • Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu • veido detekcija
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 1 gab. USB 2.0 • 1 gab. USB 3.0
Peles apkalpe	✓
Komplektā IR tālvadības pults	—
Energoapgādes avots	12 V DC / 2 A (komplektā strāvas adapteris)
Krāsa	Melns	Melns	Melns
Svars	0.024 kg	6 kg	1.31 kg
Izmērs	39 x 25 x 23 mm	1330 x 550 x 83 mm	315 x 242 x 47 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka	BleBox	MACLEAN	Hikvision
SAP Code	300227545
Garantija	2 gadi	2 gadi	3 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00