

	STAHOVÁK IZOLACE HI-766	REFLEXNÍ OVLADAČ OSVĚTLENÍ LED REFLECTIVE- SWITCH/REBOX 12 ... 24V DC	PODOMITKOVÁ ČTYŘNÁSOBNÁ KRABICE M4X60-F SIMET	BEZDRÁTOVÁ EXTERIÉROVÁ SÍRENA ASP-200-F (OUTDOOR SIREN R) ABAX/ABAX2 SATEL	PRÍSTUPOVÝ ROD 4G LTE +ROUTER ARCHER.MR200 2,4 GHz, 5 GHz 433 Mbps + 300 Mbps TP-LINK	DRŽÁK PRO DETEKTORY POHYBU DS-PDB-IN- WALLBRACKET Hikvision	MODUL KONTROLERU PŘÍSTUPU MC16-PAC-SL2- ROGER	CENTRA PŘÍSTUPU ASH1212F DAHUA
								
	6.24 EUR 6.24 EUR	7.68 EUR 7.68 EUR	3.71 EUR 3.71 EUR	105.49 EUR 105.49 EUR	84.69 EUR 84.69 EUR	2.86 EUR 2.86 EUR	331.73 EUR 331.73 EUR	225.29 EUR 225.29 EUR
Spolupráce	ABAX/ABAX2
Podpora karet	13.56 MHz S50
Hladina intenzity zvuku	105 dB
Čteci vzdálenost karet	1 ... 3 cm
Materiál	Kov / PET
Počet podporovaných průchodů	2 (obousměrné)
Počet sekcí	4
Nastavení úhlu náklonu
Vestavná klávesnice
Rozsah frekvence	2.4 GHz , 5 GHz
Počet podporovaných čteček
Frekvenční pásmo pro systém	868.0 MHz ... 868.6 MHz	8	...
Autonomní činnost
Jmenovité napětí	...	12 ... 24 V DC
Nastavení úhlu kyvu	50 ° ... 50 °
Počet uživatelů	neomezeno (vyžaduje zakoupení příslušné licence)
Vstupní linka	3
Maximální celkové zatížení	...	60 ... 120 W
Výstupní linka	3
Počet nosičů na identifikátor	8 - Bezkontaktní karta, PIN, otisk prstu apod.
Celkový maximální proud	...	5 A
Sestava
Doba identifikace
Typ antény	3 x WiFi - zabudované , 2 x 4G LTE	< 1.5 s
Vyrovnávací paměť	Vyrovnávací paměť na 8 000 000
Počet vstupů	...	0
Dosah rádiové komunikace (na otevřeném prostranství)	max. 500 m @ ABAX , max. 2000 m @ ABAX2
Ochrana proti sabotáži	Odhaltování sabotáže - odtržení od podloží
Použití	Vodič - 0.2 ... 6 mm² (24 AWG ... 10 AWG)	Pracuje s LED osvětlením - pásky LED 12-24V	K vnitřnímu použití (montované na zed)
Materiál provedení	Plast
Počet přístupových zón	4
Počet poplašných zón	4
Počet výstupů	...	1
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3/3u
Vzdálenosti montážních otvorů	60 mm
Typ konektoru	...	Deska PCB (pájení)
Podpora baterie	12 V / 7 Ah
Bezdrátové
Podpora mobilních telefonů
Rozhraní RS-485
Rozhraní RS-232
SAP Code	302401138
Komunikace
Rozhraní Wiegand
Síťové rozhraní	10/100 Base-T
Hlavní vlastnosti

Přednastavená adresa IP	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
USB	---
Přenosové rychlosti	• 5 GHz : 433 Mbps (max) + 2.4 GHz : 300 Mbps (max) • LTE : 150 Mbps
Slot paměťové karty	---
Vestavná paměť	Podporuje uchování až 150 000 záznamů
Maximální odběr proudu	480 mA
Doba zálohy	2 roky
Kryt	...	---	Umělá hmota (ABS)
Typ modulace	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Barva	...	---	Oranžový	Červená	Bílá
Porty LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Citlivost přijímače	5 GHz : • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -67dBm • 11ac HT40: -64dBm • 11ac HT80: -60dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : • 11g 54M: -76dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -67dBm
LTE	✓
QSS	✓
WDS	✓
"Index of Protection"	...	---	IP20	---
Napájení	Baterie BAT-ER-3,6 (ER34615) 13 Ah (součástí balení)	12 V DC / 1 A (adaptér je součástí balení)	• 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 12 V DC / 1 A
Provozní teplota	...	-20 °C ... 50 °C	...	-40 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	...	5 °C ... 40 °C	-10 °C ... 45 °C
Přípustná relativní vlhkost okolí	95 % (bez kondenzace)	...	10 % ... 95 % (bez kondenzace)	5 ... 90 % (bez kondenzace)
Podporované jazyky	angličtina
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Knoflík regulace tržné síly, • Mechanismus se sám uzpůsobí velikosti kabelu a umožňuje tak dokonalé stáhnutí izolace bez poškození vodiče, • Nastavitelný omezovač s měřítkem délky, • Rezačka, • Vysoce odolné nástroje jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů 	<ul style="list-style-type: none"> • Vysoký výkon - max. 120 W, • Provozní režimy : NO, NC, bistabilní, • Vypnutí světla, když dveře nejsou zavřené • Malé rozměry, • Možnost profilové montáže 	<ul style="list-style-type: none"> • Podomítková • 4 x 4 přípeřívací body • 8 montážních šroubů, • 6 kabelových přepážek - součástí balení 	<ul style="list-style-type: none"> • Zásuvka SIM • Tlačítko WPS/RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Obsluha integrovaná v programu VISO ST • Funkce v systému VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> - databáze MSSQL - práce v distribuovaných systémech - provoz s více uživateli - sledování průchodů s náhledem videa - nahlašování události T&A - maximální počet průchodů v systému : 128 	<ul style="list-style-type: none"> • Vestavný displej LCD 240 x 320 px - 2.8" kapacitní dotyková obrazovka • Zabudovaná čtečka papírářských linií • Paměť 3000 vzorů papírářských linií • Možné zapojení externí čtečky série ASR (oboustranné ovládní dveří) • Režimů identifikace : <ul style="list-style-type: none"> - Bezkontaktní čipová karta - 13.56 MHz S50, Otisk palce, PIN, Libovolná kombinace výše uvedeného - Vzdálené otevíření přístupu - Odhalování sabotáže - odtržení od podlží - Spolupráce s čidlem otevíření a tlačítkem výstupu - Signalizace násilného vstupu nebo nedovolení dveří - 30000 indexovaných uživatelů - Možnost konfigurace skupin přístupu - 128 časových harmonogramů - 128 časových zón v harmonogramu - Nastavení svátků - Anti-passback - Integrace s populárním systémem prostřednictvím vstupní/výstupní linky - Vzdálené programování z PC 		
Hmotnost	0.35 kg	0.001 kg	0.117 kg	0.8 kg	0.26 kg	0.014 kg	0.14 kg	0.22 kg
Rozměry	205 x 93 x 33 mm	38 x 10 x 4 mm	284 x 71 x 63 mm	148 x 254 x 64 mm	202 x 163 x 34 mm	38 x 51 x 32 mm	175 x 72 x 30 mm	115 x 115 x 32 mm
Výrobce / Značka	...	BleBox	SIMET	SATEL	TP-LINK	Hikvision	ROGER	DAHUA
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00