






	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-КАМЕРА BCS-EA45VR4(H2) - 5 Мрх 3.3... 12 mm	РУКОЯТКА КАМЕРЫ PFA13C DANUA	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСЫ LED AD-TL-6498/RGB/25M 25 m ORNO	SET OF LED LUMINAIRES ZSO-01/4000 ZAMEL	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОПТОВОЛОКОННЫХ РАЗЪЕМОВ WUN-014 FC / SC / ST
					
	55.90 USD 55.90 USD	19.76 USD 19.76 USD	15.10 USD 15.10 USD	82.22 USD 82.22 USD	32.49 USD 32.49 USD
Диаметр рукоятки	...	Ø 123 mm
Длина кабеля	25 m
Расстояние монтажных отверстий	...	4 x 66 mm
Подходит для камер	...	DANUA - документация для скачивания ниже.	
Поддерживает	SUPLA	...
Стандарт	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Материал	...	Алюминий
Расстояние от монтажной поверхности	...	37.2 mm
Внутренний проводник	4 x Ø 0.35 mm - Многожильный провод
Беспроводная связь	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Доступ с мобильного телефона	<ul style="list-style-type: none"> • Бесплатное приложение SUPLA на Android • Бесплатное приложение SUPLA на iOS 	...
Внешняя оболочка	4 x Ø 1.6 mm - PVC
Цвет оболочки	Черный + Зеленый + Красный + Голубой
Основные характеристики	Для использования внутри помещений	<ul style="list-style-type: none"> • Управление с помощью веб-браузера, • Локальное управление физической кнопкой, • расписание работы, • часовой программатор, • удаленный доступ, • голосовое управление, • Возможность ручного программирования сценариев из встроенного API 	...
Разрешение	2704 x 1950 - 5 Мрх @ AHD / HD-TVI @ 20 кадров в секунду , 2560 x 1440 - 4 Мрх @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 кадров в секунду , 1920 x 1080 - 1080р @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 кадров в секунду 960 x 576 - 960H @ CVBS
Сенсор	1/2.5 " CMOS
Применение	Светодиодные ленты - RGB	Управление освещением	Идеально подходит для удаления грязи с оптических компонентов Вид соединения : FC / SC / ST
Объектив	3.3 ... 12 mm
Угол обзора	120 ° ... 38 °
Дальность передачи осветительного ИК прибора	40 m

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Количество выходов	1 шт.	...
Выход видео	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Аудио	—
Экранное меню OSD	✓
Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • Автоматический баланс белого • AGC • Режим День / Ночь • ICR - Механический инфракрасный фильтр
Питание	12 V DC / 670 mA
Потребляемая мощность	< 8 W
Цвет света	Нейтральный - 4000 K Нейтральный - 4000 K	...
Корпус	Dome, Металлический	Пластмасса	...
Угол свечения	120 ° 120 °	...
Цвет	Белый	Белый
Глубина монтажа	38 mm 38 mm	...
Диаметр монтажного отверстия	Ø 75 mm ... 80 mm Ø 75 mm ... 80 mm	...
Класс механической защиты	—
Количество входов	1 шт. 1	...
Напряжение питания	24 V DC 24 V AC	...
Рабочая температура	-20 °C ... 60 °C
Расход потребления энергии	350 lm / 3.5 W 350 lm / 3.3 W	...
Тип разъема	винтовой зажимный механизм винтовой зажимный механизм винтовой зажимный механизм	...
Класс плотности	IP66	IP20 IP44	...
Поддерживаемые языки	польский, английский
Рабочая температура	-10 °C ... 55 °C	...
Производитель/ Марка	BCS UNIVERSAL	DAHUA	ORNO	ZAMEL	...
Гарантия	3 года	3 года	2 года	2 года	...
Количество элементов	8 3 3	...
Материал	Пластмасса	...
Вес	0.559 kg	0.22 kg	...	0.079 kg 0.068 kg 0.019 kg	0.02 kg
Размеры	Ø 119 x 98 mm	Ø 123 x 37.2 mm	...	78 x 73 x 40 mm 78 x 72 x 35 mm Ø 105 x 7 mm	178 x 17 x 17 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00