

	POE LÜLITI APTI- POE0402-60W-V2 4- PORDILINE	OTSAKRONSTEIN PV- KK/35-50/S PÄIKESEPANEELIDELE 35 mm	LIGIPÄÄSUKONTROLLER DS-K2602T Hikvision
			
	33.95 CHF 33.95 CHF	0.41 CHF 0.41 CHF	579.96 CHF 579.96 CHF
Materjal	...	Alumiinium	...
Kõrgus	...	35 mm	...
Ava läbimõõt	...	9 mm	...
LAN-pordid	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)
paigalduskruvi	...	—	...
Juhtimine	—
Toetatud lugerite arv	• 4 tk @ RS-485, • 4 tk @ Wiegand
Varutoitesüsteem	max. 7 Ah
LED-dioidid	LAN, WAN, PoE
Värv	...	Hõbe	...
Edastuskiirus	• 10 / 100 Mbps : 2 x Uplink, • 10 / 100 Mbps : 4 x LAN & PoE-pordid
Maksimaalne väljundvõimsus	30 W / PoE-port
Maks. koguvõimsus	60 W
MAC-aadresside tabel	1k
Sisendliinid	• 4 tk - Häresisendid, • 2 tk - Keellüliti , • 2 tk - Ukse/värava avamisnupp, • 5 tk - Rakendamine
Sertifikaadid	CE
Väljundliinid	• 2 tk - Lukurelee, • 4 tk - Relee
Side	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP)
Toitevarustus	230 V AC	...	100 ... 240 V AC

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Uplink-port • PoE ulatus : 250 m - Režiim EXTEND sisse lülitatud • Kinnitused seadme paigaldamiseks RACK 10" süsteemi 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 indekseeritud kasutajat • Ajalugu 300000 sündmust • Kaugprogrammeerimine arvuti kaudu • Metallist korpus
Töötemperatuur	-10 °C ... 55 °C	...	-20 °C ... 65 °C
Lubatud suhteline niiskus	10 % ... 90 % (mittekondenseeruv)
Kaal	0.65 kg	0.22 kg	4.6 kg
Mõõtmed	200 x 118 x 44 mm	50 x 38 x 28 mm	373 x 345 x 98 mm
Tootja / mark	APTI	...	Hikvision
SAP Code	302913795
Garantii	2 aastat	2 aastat	3 aastat