

	ДВОЕН КОНТАКТ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ BERG/3743-00/EPN 250 V 16 A Elektro-Plast	КУФАР ЗА ИНСТРУМЕНТИ KHV40P	ЩЕПСЕЛ ПРАВ LE-50309 230 V 2.5 A LEGRAND	СУИЧ POE IP-8-20-L2 8-ПОРТОВ ATTE	СУИЧ POE GTX-A1-10-82-V2 8-ПОРТОВ
					
	3.35 EUR 4.02 EUR	8.07 EUR 9.68 EUR	2.40 EUR 2.88 EUR	244.07 EUR 292.88 EUR	51.74 EUR 62.09 EUR
Материал	...	Пластмаса - смес от полимери с повишена якост
Номинално напрежение	250 V / 50 Hz	...	230 V / 50 Hz
Разряден ток	16 A	...	2,5 A
Заземяване	✓	...	—
Електрически кабел	max. 2 x 0.75 mm ²
Кабелни клеми	винтови клеми	...	винтови клеми
Вид гнездо	2 x CEE 7/5, За външен монтаж
Портове LAN	• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink, • 8 x RJ45 10/100 Base-TX + PoE (802.3af/at) / Passive PoE	• 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink
Защитен капак	—
Тип щепсел	CEE 7/16, Тип C
Приложение	Продуктова гама Berg
Монтаж	Монтаж с винтове
Управление	—	—
Клас на защита	IP20
LED диоди	Power, LAN	Power, S - Extend, PoE, Link/Act
Цвят	Бял (RAL 9003)	Черен	Черен
Външни размери	...	384 x 335 x 144 mm
Скорост на трансфер	• 10 / 100 Mbps : 8 Порт LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Портове LAN	10 / 100 Mbps : 8 Портове LAN & PoE + 2 Портове Uplink
Вътрешни размери	...	365 x 245 x 110 mm
Режим на работа	• N - Normal - устройството работи като нормален PoE суич • S - Extend - Обхват : 250 m @ 10 Mbps
Максимална изходяща мощност	• 40 W @ Passive PoE - Портове 1 ... 8, • 30 W @ PoE (802.3at) - Портове 1 ... 8, • 15.4 W @ PoE (802.3af) - Портове 1 ... 8	30 W / порт PoE 802.3af/at - Портове 1 ... 8
Максимална сумарна мощност	96 W	96 W
Сертификати	CE
Корпус	Пластмаса (PA)	Desktop, Метална
Работна температура	-10 °C ... 55 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Избрани характеристики	Съвместимост с PN-EN-60669-1:2006	<ul style="list-style-type: none"> • Корпус с висока якост, • Ергономична ръкохватка, • Защитна пяна отвътре за предпазване на инструментите, • Капацитет : 10 kg, • 2 закопчалки отпред за предотвратяване на случайно отваряне 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Поддържани PoE устройства: 802.3af/at, Passive PoE • Възможност за каскадно свързване @ 90 W • Вградено импулсно захранване : 48 V DC / 96 W • Коефициент на полезно действие /КПД/ : 92 % • Термична защита на захранването • Защита от късо съединение • Защита от претоварване • Възможност за независимо включване и изключване на захранването PoE за всеки от портовете LAN 1 ... LAN 8 • Електронен предпазител независимо за всеки канал PoE • Модулният дизайн оптимизира сервизните задачи и позволява бързо и лесно разширяване на системата • Растерната система на сглобяване на модули улеснява разширяването на устройството с допълнителни модули • Монтажният корпус ABOX-L2 е снабден с 11 кабелни входове с щучери в конфигурация 10 x M16 + 1 x M20 • Клас на защита : IP56 	...
Захранване	• 190 ... 260 V AC - Вградено импулсно захранване APS-90-480-OF	100 ... 265 V AC
Тегло	0.100 kg	0.95 kg	0.015 kg	1.04 kg	0.66 kg
Размери	104 x 62 x 40 mm	...	67 x 36 x 14 mm	248 x 198 x 96 mm	207 x 105 x 32 mm
Производител / Марка	Elektro-Plast Nasielsk	...	LEGRAND	ATTE	...
Гаранция	5 години	2 години	2 години	3 години	2 години