






	<a href="#">INKARINIS SRAIGTAS KS-14/10X100 KLIMAS</a>	<a href="#">SUMANUS ELEKTRINIS LIZDAS ATLO-P1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">IŠMANUSIS LED APŠVIETIMO VALDIKLIS WLIGHTBOX-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">JUNGTIS LED JUOSTOMS UQS-COB-8W-CS 8 mm</a>	<a href="#">SET OF LED LUMINAIRES ZSO-01/4000 ZAMEL</a>
					
	2.69 PLN 3.25 PLN	29.28 PLN 35.43 PLN	177.97 PLN 215.34 PLN	3.30 PLN 3.99 PLN	316.20 PLN 382.60 PLN
Palaikymas	...	...	...	...	SUPLA
Medžiaga	• Inkarnas, Polipropilenas • Sraigtas, Cinkuotas plienas	...	...	...	...
Juostos plotis	...	...	...	8 mm	...
Gręžimo skersmuo	14 mm	...	...	...	...
Laido ilgis	...	...	...	140 mm	...
Nominali įtampa	...	100 ... 240 V	12 ... 24 V DC	...	...
Tinklo lizdų skaičius	...	1 vnt.	...	...	...
Inkaro ilgis	80 mm	...	...	...	...
Maksimali suminė apkrova	...	3680 W	288 W	...	...
Lizdo tipas	...	CEE 7/3 (Schuko)	...	...	...
Kištuko tipas	...	CEE 7/7	...	...	...
Sraigto dydis	Ø 10 x 100 mm, SW-17	...	...	...	...
Įžeminimas	...	✓	...	...	...
Suminė maksimali srovė	...	16 A	12 A ( 3 A / Kanalas )	...	...
Belaidė komunikacija	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	• Nemokama programa <a href="#">Tuya Smart</a> Android įrangai • Nemokama programa <a href="#">Tuya Smart</a> iOS įrangai	• Nemokama programa <a href="#">wBox</a> Android įrangai • Nemokama programa <a href="#">wBox</a> iOS įrangai	...	• Nemokama programa <a href="#">SUPLA</a> Android įrangai • Nemokama programa <a href="#">SUPLA</a> iOS įrangai
Panaudojimas	• Betonas • Keraminė pilna plyta • Silicio pilna plyta • Natūralus akmuo	...	Bendradarbiavimas su LED apšvietimu - LED juostos (RGB/RGBW/RGB CCT/CCT/MONO) 12-24V	Bendradarbiavimas su LED apšvietimu - LED juostos COB tipo	Apšvietimo valdymas
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	≤ 80 %	...	...	...
Išvesčių skaičius	...	...	4	...	1 vnt.
Šviesos spalva	...	...	...	...	Neutralus - 4000 K Neutralus - 4000 K
Švietimo kampas	...	...	...	...	120 ° 120 °
Šviestuvo montavimo gylis	...	...	...	...	38 mm 38 mm
Montažinės angos skersmuo	...	...	...	...	Ø 75 mm ... 80 mm Ø 75 mm ... 80 mm
Įvesčių skaičius	...	...	1	...	1 vnt. 1
Maitinimo įtampa	...	...	...	...	24 V DC 24 V AC
Srovės suvartojimas	...	...	...	...	350 lm / 3.5 W 350 lm / 3.3 W

Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tvarkaraštis,</li> <li>• laiko programuotojas,</li> <li>• nuotolinė prieiga,</li> <li>• balso kontrolė</li> <li>• Elektros energijos matavimas</li> <li>• ON/OFF mygtukas</li> <li>• STATUS diodas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vietinis valdymas fiziniu mygtuku,</li> <li>• tvarkaraštis,</li> <li>• laiko programuotojas,</li> <li>• saulėtekio ir saulėlydžio režimas,</li> <li>• nuotolinė prieiga,</li> <li>• balso kontrolė,</li> <li>• Valdant spalvą, efektą, pasikeitimo laiką, galima kurti bet kokią interjero aranžuotę</li> <li>• iš anksto nustatyti efektai,</li> <li>• efektų modifikavimas,</li> <li>• Darbo režimas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x RGB (spalva)</li> <li>- 1 x RGBW (spalva + balta - ryškumo valdymas)</li> <li>- 1 x RGB (spalva) + 1 x MONO (balta)</li> <li>- 1 x CCT (balta - ryškumo ir spalvos temperatūros valdymas)</li> <li>- 2 x CCT (balta - ryškumo ir spalvos temperatūros valdymas)</li> <li>- 4 x MONO (vienos spalvos) / halogeninė lemputė</li> </ul> </li> <li>• Įvairiakryptė antena Wi-Fi 5 dB,</li> <li>• SMA-RP lizdas</li> <li>• µWi-Fi technologijos aptarnavimas</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valdymas iš interneto naršyklės lygio,</li> <li>• Vietinis valdymas fiziniu mygtuku,</li> <li>• tvarkaraštis,</li> <li>• laiko programuotojas,</li> <li>• nuotolinė prieiga,</li> <li>• balso kontrolė,</li> <li>• Galimybė rankiniu būdu programuoti scenarijus iš integruoto API</li> </ul>
Jungtis tipas	...	...	sriegiami gnybtai	...	sriegiami gnybtai sriegiami gnybtai sriegiami gnybtai
Korpusas	...	Plastikas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirbtinis pluoštas be halogenų,</li> <li>Savaime gėstantis plastikas</li> <li>• Atspari vandeniui, Atsparus atmosferos sąlygoms</li> </ul>	Plastikinis	Plastikas
Sandarumo klasė	...	...	IP54	—	IP20 IP44
Spalva	...	Balta	Juoda	Permatomas	...
Darbo temperatūra	...	-20 °C ... 50 °C	-20 °C ... 50 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Elementų skaičius	...	...	...	...	8 3 3
Medžiaga	...	...	...	...	Plastikas
Svoris	...	0.08 kg	0.1 kg	0.002 kg	0.079 kg 0.068 kg 0.019 kg
Matmenys	...	50 x 50 x 83 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 92 x 52 x 28 mm - be antenos</li> <li>• 230 x 85 x 28 mm - su antena, vertikalyje</li> <li>• 197 mm - Antena</li> </ul>	12 x 10 x 5 mm	78 x 73 x 40 mm 78 x 72 x 35 mm Ø 105 x 7 mm
Gamintojas / Markė	KLIMAS	...	BleBox	MW Lighting	ZAMEL
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	2 metai	2 metai