





	HJULLEJEFEDT ŁT-43 K2-LT-43/400 SPRAY 400 ml K2	SWITCH POE GTX-CLM1-6-4G2G 4-PORTE	METALRENSMIDDEL METAL-CLEANER/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY
			
	16.11 PLN 16.11 PLN	280.00 PLN 280.00 PLN	16.81 PLN 16.81 PLN
Pakning	Spray 400 ml	...	Spray 400 ml
LAN porte	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 (4 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Ledelse	...	✓	...
Transmissionshastighed	...	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN port - Uplink + 4 x LAN & PoE port	...
Applikation	Smøring : <ul style="list-style-type: none"> • belastede glide-, kugle- og rullelejer, • hjullejer, • kardanled, • styr, • ledninger 	...	Fjernelse af fedtet snavs fra metaloverflader
Arbejdsdrifter	...	<ul style="list-style-type: none"> • EXTEND -tilstand • Port Isolation 	...
Standard IP adresse	...	192.168.2.1	...
Standard admin bruger / password	...	admin / admin	...
Maksimal udgangseffekt	...	30 W / PoE port	...
Maksimal samlet effekt	...	65 W	...
Producent / Mærke	K2	...	AG TERMOPASTY
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • ŁT-43 fedt • Sprøjtepræparat med rør til nem anvendelse på vanskelige steder • Dobbelt applikator - bred strøm til påføring på en større overflade og præcis strøm (med sugerør) til svært tilgængelige steder • Den kan bruges i enhver position, selv på hovedet 	<ul style="list-style-type: none"> • QoS - mekanismer, der giver den høje kvalitet af transmission • Spanning Tree STP/RSTP • VLAN support - Støtter op til 16 VLAN s på samme tid (for 4K ID VLAN adresser) • Port mirroring funktion • MTBF (middeltid mellem fejl) : 50000 h 	Sprøjtepræparat med rør til nem anvendelse på vanskelige steder
LED dioder	...	PWR, PoE, Link/Act	...
Certifikater	...	CE, FCC, RoHS	...
Sikkerhedsforanstaltninger	...	Overspænding ± 4 kV	...
Strømforsyning	...	100 ... 264 V AC, ALARM KONTROLPANEL KABINET	...

Hus	...	Metal	...
Arbejdstemperatur	...	-10 °C ... 45 °C	...
Vægt	0.34 kg	0.65 kg	0.35 kg
Dimensioner	Ø 66 x 200 mm	200 x 118 x 44 mm	Ø 66 x 200 mm
Garanti	...	2 år	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00