




	LLAVERO DE PROXIMIDAD RFID ATLO-564B/BN	LÁMPARA LED INTELIGENTE GLOW- ONE/SMART Wi-Fi, Bluetooth BLE, Tuya Smart Spacetronek	DETECTOR PIR INALÁMBRICO ATLO-AC- AP96
			
	27.87 DKK 33.72 DKK	140.19 DKK 169.63 DKK	67.17 DKK 81.28 DKK
Tamaño de la pantalla en pulgadas	...	max. 43 "	...
Compatibilidad	panel de control de alarma ATLO-AZ-WG13A-TUYA
Estándar	Unique EM 125kHz
Compatibilidad	EM4100/4102
Alimentación por batería	1 x Batería de 9V, tipo 6LR61 (incluidas)
Número de serie sobreimpreso	—
Capacidad de programar el número de serie (ID)	—
Interfaz de red	...	2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth BLE,	...
Capacidad de grabación en la memoria interna	—
Rango de frecuencia	433 MHz
Rango de la comunicación de radio (en área abierta)	≥ 100 m
Altura de montaje recomendada	2.2 m
Ángulo de detección / Rango de detección	110 ° / 12 m
Inmunidad a animales	< 15 kg
Acceso desde el teléfono móvil	...	Se puede operar a través de la red Wi-Fi desde la aplicación móvil para iOS, Android : • Aplicación gratuita Tuya Smart para Android • Aplicación gratuita Tuya Smart para iOS	Acceso a través de la nube (P2P) • Aplicación gratuita Tuya Smart para Android • Aplicación gratuita Tuya Smart para iOS
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ... 50 °C

Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución sólida y elegante, • Material : Cuero natural + Metal 	<ul style="list-style-type: none"> • Color de retroiluminación : RGBW, 7 colores + blanco 6500 K - Botón , Amplia gama de colores - aplicación Tuya Smart • control de brillo de la iluminación • Botón ON/OFF / Botón Pair / Reset • Configuración de escenarios para diferentes eventos • Sincronización de la iluminación con la música • Control por voz • Protección ocular • El conjunto incluye el cable USB 	<ul style="list-style-type: none"> • Cifrado de datos Code 1527 • Detección de manipulación - abertura de la carcasa • Compensación de temperatura
Alimentación	...	5 V DC - Puerto USB	...
Consumo de energía	...	max. 550 mA	≤ 15 µA - Modo de espera ≤ 25 mA - Señalización de alarma
Material	...	Plástico	...
Color	Marrón	Negro	...
Peso	0.01 kg	0.096 kg	0.1 kg
Dimensiones	63 x 53 x 7 mm	135 x 95 x 80 mm	110 x 61 x 48 mm
Fabricante / Marca	ATLO	Spacetronik	ATLO
Garantía	2 años	2 años	2 años