



	ROUTER HR12F 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps + 867 Mbps IMOU	TOITEADAPTER PSC-12015/PRO 12 V DC 1.5 A
		
	36.27 AUD 36.27 AUD	14.30 AUD 14.30 AUD
Adapteri tüüp	...	Lülitamine
Väljundpinge	...	12 V DC
Maksimaalne koormus	...	1.5 A
Sagedusvahemik	2.4 GHz, 5 GHz ,	...
Keskmine aktiivne tõhusus	...	80.4 %
Väljundvõimsus	...	18 W
Ilma koormuseta energiatarve	...	< 0.1 W
Väljundite arv	...	1 tk
Antenni tüüp	4 x Mitmesuunaline antenn 5 dBi - Integreeritud, 2x2 MU-MIMO	...
Toitekonektorite tüüp	...	2.1/5.5 mm - Otsepistik
Toitepinge	...	100 ... 240 V AC
Korpuse tüüp	...	Plastik
Standardid	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/b/g/n/ac @ 5 GHz	...
Kaitsme klass	...	IP67
Modulatsioonikiirused boodides	300 Mbps + 867 Mbps	...
LAN-pordid	1 x 10/100 Mbps - WAN 3 x 10/100 Mbps - LAN	...
LED-indikaatorid	Power	...
DDNS	✓	...
DHCP server	✓	...
Firmatarkvara värskendus	✓	...
Kaitsmed	WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Haldusliides	WWW brauser	...
Mobiiltelefonide tuugi	Ligipääs pilve kaudu (P2P) • Android: Tasuta äpp IMOU • iOS (iPhone): Tasuta äpp IMOU	...
Töörežiimid	Ruuter, Access Point, Range Extender	...
Toitevarustus	12 V DC / 0.6 A (toiteadapter kaasas)	...

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Funktsiooni WPS/RESET nupp • WPS funktsioon võimaldab luua krüpteeritud ühenduse hõlpsalt • Sisseehitatud 3 pordiga lüliti • WAN : Staatiline või dünaamiline IP-aadress, PPPoE • DHCP : DHCP server, DHCP klientide nimekiri, aadressi reserveerimine • Külalisvõrk - eraldi ja turvaline võrk külalistele • vanemlik järelvalve • NAT : Pordi tunneldus, Port Triggering, UPnP, DMZ • Ligipääsukontroll • Kaughaldus 	<ul style="list-style-type: none"> • Lühistamiskaitse • Liigpingekaitse • Seadmel on väga väikesed mõõtmed • Kaablite pikkus : 40 + 15 cm
Töötemperatuur	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Lubatud suhteline niiskus	0 % ... 90 % (mittekondenseeruv)	...
Kaal	0.237 kg	0.16 kg
Mõõtmed	235 x 145 x 174 mm	65 x 48 x 28 mm
Tootja / mark	IMOU	...
Garantii	2 aastat	2 aastat