





	<a href="#">IP KAMERA APTI-AI508CA3-28WP - 5 Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">PAPLAŠINĀTĀJS USB- EX-200</a>	<a href="#">WLAN USB KARTE TL-WN722N 150 Mbps TP-LINK</a>	<a href="#">BEZVADU DURVJU ZVANS ATLO-DBC5/CHIME</a>
				
	1692.87 CZK 2048.37 CZK	1209.19 CZK 1463.12 CZK	266.57 CZK 322.55 CZK	222.49 CZK 269.21 CZK
Signalizācijas režīms	...	...	...	Optiskā skaņas signalizācija
Standarts	TCP/IP	...	...	...
Saderīgie standarti	...	...	IEEE 802.11 b/g/n	...
Savienotāji	...	• USB • RJ45	...	...
Skaņas signālu skaits	...	...	...	64
Matricas izmērs	5 Mpx	...	...	...
Atbalstītie pārraides ātrumi	...	...	150 Mbps	...
Skaļuma regulācija	...	...	...	4 skaļuma līmeņi, ar skaņas izslēgšanas funkciju
Sensors	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...	...	...
Darba režīms	...	...	Ad-Hoc, Infrastructure	...
Uztveršanas zona	...	...	...	300 m atvērtā platībā
Modulācija	...	...	OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM	...
Uztveršanas zona	...	• 50 m - USB 2.0, • 100 m - USB 1.1	...	...
Frekvences josla	...	...	...	433 MHz ± 0.075
Antenas veids	...	...	Atslēdzama, 4 dBi	...
Interfeiss	...	...	USB	...
UTP kategorija	...	5e / 6	...	...
Frekvenču diapazons	...	...	2.4 GHz ... 2.4835 GHz	...
Izšķirtspēja	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Uztvērēja jutība	...	...	• 130M: -68dBm@10% PER • 108M: -68dBm@10% PER • 54M: -68dBm@10% PER • 11M: -85dBm@8% PER • 6M: -88dBm@10% PER • 1M: -90dBm@8% PER	...
Objektīvs	2.8 mm	...	...	...
Pieslēgšanās drošība	...	...	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)	...
Izvēlētās īpašības	...	...	...	• Atbalsts : ATLO • Zems enerģijas patēriņš • Viegla un ātra ierīces montāža
Redzamības leņķis	106 °	...	...	...
Pievienotie draiveri	...	...	Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X, Linux	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	25 m	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...
Sertifikāti	...	...	FCC, CE	...
Galvenās straumes pārraides ātrums	25 kadru nomaiņas ātrums @ 5 Mpx	...	...	...
Darba temperatūra	...	...	0 °C ... 40 °C	-30 °C ... 70 °C
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
Atmiņas kartes ligzda	—	...	...	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—	...	...	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ārējā mikrofona ieeja, Ligzda Jack 3.5 mm,</li> <li>• Audio izeja, Ligzda Jack 3.5 mm,</li> <li>• Audio signāla pārraide tīklā,</li> <li>• Atbilst AAC standartam</li> </ul>	...	...	...
WEB Server	Iebūvēts	...	...	...
Maksimālais on-line lietotāju skaits	10	...	...	...
ONVIF	✓	...	...	...
Interfeiss RS-485	—	...	...	...
Piekļuve mobilajam telefonam	Ports: 80 vai piekļuve caur mākonī <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Bezmaksas aplikācija <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija <a href="#">BitVision</a></li> </ul>	...	...	...
Default adrese IP	192.168.1.168	...	...	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / admin Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...	...	...
Pārlūka piekļuves porti	80	...	...	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	80	...	...	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	80	...	...	...
ONVIF ports	80	...	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Galvenā plūsma</li> <li>• rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Blakus plūsma</li> </ul>	...	...	...

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteliģenta attēla analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana, kustības atklāšana, pamatojoties uz cilvēka noteikšanu, savākušās publikas daudzuma novērtējums, video sabotāža</li> <li>• WDR - plašs dinamikas diapazons</li> <li>• 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana</li> <li>• F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija</li> <li>• Flicker Control - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu</li> <li>• Mirror - spoguļattēls</li> <li>• BLC - atpakaļgaismas kompensācija</li> <li>• HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida)</li> <li>• ICR - infrasarkanu staru mehāniskais filtrs</li> <li>• Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi</li> <li>• Dienas/nakts režīms - konfigurējams</li> <li>• Privātuma zonas - maks. 3</li> <li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QSS (Quick Secure Setup) Funkcija palīdz viegli pieslēgt (un veikt konfigurāciju) tīkla ierīces Piekļuves Punktam</li> <li>Izmantojot taustīnu QSS, kas atrodas kartes un Piekļuves Punkta korpusā, tiek veikta automātiska pieejamās ierīces un bezvadu kartes konfigurācija</li> <li>Process ilgst aptuveni 10 sekundes</li> </ul>	...
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 310 mA</li> </ul>	...	...	90 ... 250 V AC @ 50 / 60 Hz
Patērētā jauda	≤ 3.7 W	...	...	≤ 27.6 W (režīms) ≤ 2.3 W (Standby režīms)
Korpuss	Compact - Metāla	...	...	Plastmasa
Krāsa	Balts	...	...	Melns
Aizsardzības klase	IP67	...	...	...
Darba temperatūra	-20 °C ... 60 °C	...	...	...
Svars	0.44 kg	0.05 kg (kopā)	...	0.052 kg
Izmērs	173 x 73 x 73 mm	61 x 30 x 20 mm	93.5 x 26 x 11 mm	84 x 52 x 56 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, bulgāru, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, turku, itāļu	...	...	...
Ražotājs / Marka	APTI	...	TP-LINK	ATLO
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi