






	IP-KAMERA DS-2CD2T87C2-L(4MM)IC ColorVu - 8.3 Mpx Hikvision	VANDALSÄKER IP-KAMERA DH-IPC-HDRW1531EP-S - 5.0 Mpx 3.6 mm DAHUA	NÄRHET KORT RFID ATLO-114N	TRÅDLÖS DÖRRKLÖCKA ATLO-DB-2/RX AC 230V ATLO	RENGÖRINGSSATS FÖR BÄRBARA DATORER LAPTOP-CLEANINGKIT AG TERMO PASTY	
						
	7573.47 NOK 7573.47 NOK	2127.06 NOK 2127.06 NOK	6.72 NOK 6.72 NOK	80.55 NOK 80.55 NOK	38.87 NOK 38.87 NOK	
Standard	...	...	Unique EM 125kHz	...	...	
Samarbete	...	...	...	ATLO-DB-2/TX	...	
Användningsområde	...	...	...	...	Rengöring av bärbara datorer	
Standard	TCP/IP	TCP/IP	...	...	...	
Kompatibilitet	...	...	EM4100/4102	...	...	
Signaleringsdrifter	...	...	...	Optisk signalering och ljudsignalering	...	
Omvandlare	1/1.2 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	
Möjlighet att programmera serienummer (ID)	...	...	...	...	...	
Antal av ringsignaler	...	...	...	60	...	
Scansystem	Progressiv	Progressiv	...	...	...	
Möjlighet att spara till internt minne	...	...	...	...	...	
Matris dimension	8.3 Mpx	5.0 Mpx	...	...	...	
Serienummerövertryck	...	...	✓	...	...	
Justering av ljudstyrkan	...	...	...	0 ... 90 dB - 5-steg	...	
Funktionsavstånd	...	...	...	max. 150 m i öppen yta	...	
Frekvensband	...	...	...	433 MHz	...	
Utvalda egenskaper	...	...	...	• Serienummer format : 8H10D + WEG24A, • Räckvidd : ~ 15 cm, • Integrerad krets TK-4100	Antalet dörrlockans tryckknappar kan ökas efter behov	
Upplösning	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2592 x 1444 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...	...	
Räckvidd av belysning med vitt ljus (LED)	60 m	...	...	...	...	
Objektiv	4 mm	3.6 mm	...	...	...	
Vidvinkel	• 88 ° (tillverkarens data) • 84 ° (våra tester)	...	...	...	...	
IR-belysning räckvidd	...	30 m	...	...	...	
Signal-brusförhållande (S/N)	...	> 50 dB	...	...	...	
Minneskort uttag	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)	Stöd för Micro SD-kort upp till 128GB (möjlig lokal lagring)	...	...	...	
Bild komprimeringsmetod	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...	...	...	
Larmgångar/utgångar	...	...	...	...	...	
Audio	...	...	...	...	...	
Bit hastighet	...	32 ... 10240 kbps - H.264 12 ... 8448 kbps - H.265	...	...	...	
Huvudström överföringshastighet	25 bilder/sek @ 8.3 Mpx	15 bilder/sek @ 2592 x 1444 25 bilder/sek @ 2304 x 1296	...	...	...	
Nätverksgränssnitt	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...	
RS-485-gränssnitt	...	...	...	...	...	
Nätverksprotokoll	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP	...	...	...	
WEB Server	Inbyggd, Överensstämmelse med NVR	Inbyggd	...	...	...	
Max antal användare online	6	20	...	...	...	
ONVIF	✓	16.12	...	...	...	
Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 130 dB-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• Anti-Flicker - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen</li> <li>• ANR - inspelning av bild vid ingen uppkoppling med inspelare (fel på nätverk) och senare synkronisering</li> <li>• Stöd för NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>• Automatisk vitbalans</li> <li>• AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering</li> <li>• Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning</li> <li>• Sharpness - Bildkanternas skärpning</li> <li>• Konfigurationsbara privatzoner</li> <li>• Rörelsedetektion</li> <li>• Filtrering av falska larm baserat på erkännande av personer och fordon</li> <li>• Möjlig avstängning av LED belysare</li> <li>• Smart bildanalys : intrång, linjepassering, detektering av inträde i området / utträde från området - klassifikation av människor och fordon, scenförändring, detektering av ansikte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik</li> <li>• 3D-DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar</li> <li>• BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus</li> <li>• Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning</li> <li>• Rörelsedetektion</li> <li>• Konfigurationsbara privatzoner</li> <li>• D-ZOOM - digital zoom</li> <li>• Mirror - Bildens spegelbild</li> <li>• Smart bildanalys : linjepassering, intrång</li> </ul>	...	...	...	...
Tillgång från mobilen	Port: 8000 eller via datamoln • Android: En gratis app <a href="#">HiK-Connect</a> • iOS: En gratis app <a href="#">HiK-Connect</a>	Port: 37777 eller via datamoln • Android: En gratis app <a href="#">DMSS</a> , Android: En gratis app <a href="#">IMOU</a> • iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">DMSS</a> , iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">IMOU</a>	...	...	...	
Standard login / administratörensord	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten	...	...	...	
Förvald IP-adress	192.168.1.64	192.168.1.108	...	...	...	
Tillgångsportar via webbläsare	80	80, 37777	...	...	...	
Tillgångsportar via app för PC	Port: 8000 eller via datamoln - iVMS-4200 app	37777	...	...	...	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Tillgångsport via mobil app	8000	37777	...	...	...
ONVIF-port	80	80	...	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huvudflöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101</li> <li>Hjälplöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0</li> <li>Huvudflöde</li> <li>rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1</li> <li>Hjälplöde</li> </ul>	...	...	...
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 700 mA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 350 mA</li> </ul>	...	230 V AC	...
Effektförbrukning	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 9.5 W @ PoE (802.3af)</li> <li>≤ 8.5 W @ 12 V DC</li> </ul>	< 4.2 W	...	...	...
Hölje	Compact, Aluminium	Dome - Metall	...	...	...
Färg	Vit	Vit	...	...	...
Vandalsäker	...	IK10	...	...	...
Tätetsklass	IP67	IP67	...	...	...
Drifttemperatur	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...	...	...
Vikt	1.18 kg	0.344 kg	0.008 kg	0.06 kg	0.16 kg
Dimension	Ø 105 x 290 mm	Ø 110 x 81 mm	86 x 54 x 2 mm	95 x 68 x 65 mm	170 x 55 x 55 mm
Språk som används	polska, engelska, bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, estniska, finska, franska, grekiska, spanska, holländska, litauiska, lettiska, tyska, norska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ukrainska, ungerska, italienska	engelska, polska	...	...	...
Tillverkare/Varumärke	Hikvision	DAHUA	ATLO	ATLO	AG TERMOPASTY
SAP Code	311317249	...	...	...	...
Garanti	3 år	3 år	2 år	2 år	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00