

	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC- HFW1200TL-0360B-S5 - 1080p 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">INDUSTRIĀLAIS PĀRSLĒGS POE TSW202 8-PORTU SFP Teltonika</a>	<a href="#">MONTĀŽAS SPAILES LE-665099 LEGRAND</a>
			
	58.05 EUR 70.24 EUR	121.16 EUR 146.60 EUR	0.39 EUR 0.47 EUR
Pielietojums	...	...	Niloe, Valena Life produktu sērija
Standarts	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...
Sensors	1/2.7 " CMOS	...	...
Matricas izmērs	2.1 Mpx	...	...
LAN porti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 ( 8 x PoE+ (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x SFP (Uplink)</li> </ul>	...
Izšķirtspēja	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H	...	...
Objektīvs	3.6 mm	...	...
Pārvaldība	...	✓	...
Redzamības leņķis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 88 ° (ražotāja dati)</li> <li>• 83 ° (mūsu pārbaudes)</li> </ul>	...	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	40 m	...	...
Pārraides ātrums	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps - 8 LAN &amp; PoE porti,</li> <li>• 1000 Mbps - 2 SFP (Uplink) porti</li> </ul>	...
IR prožektora jaudas regulēšana	Automātisks	...	...
LED diodes	...	Power, Link/Act, SFP, AUX	...
Video izeja	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Maksimālā izejas jauda	...	30 W / PoE ligzda - 1 ... 8 porti	...
Audio	—	...	...
Maksimāla kopējā jauda	...	240 W	...
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	> 65 dB	...	...
MAC adrešu tabula	...	8k	...
OSD ekrāna izvēlne	✓	...	...
Default adrese IP	...	192.168.1.2	...

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li> <li>• ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs</li> <li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• Privātuma zona</li> <li>• Kustības atklāšana</li> <li>• Automātisks baltā balanss</li> </ul>	...	...
Krāsa	Balts	...	Melns
Aizsardzības klase	IP67	...	...
Darba temperatūra	-40 °C ... 60 °C	...	...

Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slēdzis tiek pārvaldīts ar tīmekli un mākonī (Teltonika RMS lietotne),</li> <li>• Atbilstība EtherNet/IP, PROFINET, SNMP V2,V3, LLDP protokolam</li> <li>• QoS - 802.1p/DSCP kustības prioritāte</li> <li>• Autenticēšana ar IEEE 802.1x un Radius standartiem</li> <li>• Saderīga ar IEEE802.1Q VLAN</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Saderīga ar DHCP client/server</li> <li>• Port mirroring funkcija, Port Isolation</li> <li>• Statiskā maršrutēšana</li> <li>• IPv6 atbilstība</li> <li>• Plānošanas rindas SP, WFQ, WRR</li> <li>• Storm Control funkcija</li> <li>• Kabeļa stāvokļa diagnostika</li> <li>• Inteliģenta PoE enerģijas pārvaldība - ierīce kontrolē enerģijas patēriņu atsevišķās pieslēgvietās</li> <li>• PoE Port Restart</li> <li>• Attālā programmatūras atjaunināšana</li> <li>• WitchOS (Linux OS based) sistēma</li> <li>• Auto detekcija MDI/MDI-X - automātiska datu pārraides režīma noteikšana</li> <li>• Durable aluminum housing</li> <li>• Triecienizturīgs</li> <li>• Izstrādāts rūpnieciskām vajadzībām ar plašu temperatūru diapazonu.</li> <li>• Mounting on DIN rail,</li> <li>• 2-pin industrial power socket,</li> <li>• Wide range of supported supply voltages</li> <li>• Zemēšana</li> <li>• Aizsardzības klase : IP30</li> <li>• Taustiņš RESET</li> </ul>	...
Sertifikāti	...	CE, UKCA, FCC, RoHS, WEEE	...
Korpuss	Compact, Plastmasas	Alumīnijs	...

Energoapgādes avots	12 V DC / 250 mA	• 7 ... 57 V DC (strāvas adapteris nav iekļauts komplektā) ,	...
Patērētā jauda	≤ 3 W	• ≤ 8 W • PoE : ≤ 248 W	...
Darba temperatūra	...	-40 °C ... 75 °C	...
Svars	0.22 kg	0.6 kg	0.001 kg
Izmērs	80 x 76 x 199 mm	132 x 44 x 122 mm	33 x 19 x 7 mm
Ražotājs / Marka	DAHUA	Teltonika	LEGRAND
Garantija	3 gadi	2 gadi	2 gadi