




	SATELITNÍ MĚŘIČ S-21 DVB-S/S2/S2X Spacetronik	OVLADAČ OSVĚTLENÍ LED LED- RGBW-WC/RF 2.4 GHz, RGB CCT (RGBWW) 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	IZOLAČNÍ GEL MAGIC- GEL-1000 RayTech
			
	64.78 EUR 64.78 EUR	12.13 EUR 12.13 EUR	52.47 EUR 52.47 EUR
Napětová izolace	≥ 23 kV / mm
Výstup a vstup	1 ks. Zásuvka F, 1 ks. micro USB, 1 ks. Zásuvka 2.1/5.5 mm
Použití	...	Pracuje s LED osvětlením - pásky LED (RGB/RGBW/RGB CCT/CCT/MONO) 12-24V	...
Displej	2.4 " TFT LCD
Jmenovité napětí	...	12 ... 24 V DC	...
Rozsah frekvence	950 MHz ... 2150 MHz - DVB-S / DVB-S2 / DVB-S2X
Maximální celkové zatížení	...	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V	...
Úroveň signálu	-25 ... -65 dBm
Celkový maximální proud	...	6 A / Kanál, 12 A (celkem)	...
Napájení převodníku	13 / 18 V, 350 mA
Počet vstupů	...	1	...
Počet výstupů	...	5 (napájení)	...
Přepínání mezi pásmy	0 / 22 kHz
DiSEqC	Podpora systémů DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Napájení antény	—
Test video signálu	—
Programování a upgrade firmware	přes port micro USB
Typ konektoru	...	• šroubové svorky, • Zásuvka 5.5/2.1 / šroubové svorky - vstup napájení	...
Bezdrátové	...	2.4 GHz	...
Dosah rádiové komunikace (na otevřeném prostranství)	...	30 m	...
Podpora mobilních telefonů	...	—	...
Napájení z baterie	• Baterie Li-Ion 7.4 V / 2500 mAh • 12 V / 1 A (adaptér je součástí balení)

Kryt	...	Plast	...
Barva	...	Bílá	...
Provozní teplota	...	-10 °C ... 40 °C	-60 °C ... 200 °C
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Měření síly a kvality signálu • Indikátor signálu : LED obrazovka / Zvukový signál • Měření BER, PWR, SNR • Režim měření spektra • Podpora točny satelitní antény • Diagram konstelace • Podpora technologie UNICABLE • Podpora vyhledávání ve smyčce (paralelní zobrazení signálů na 8 frekvencích) • Zvukové oznámení s blokáci signálu • Čitelné a přehledné grafické rozhraní • OSD menu plně v polštině • Dlouhá pohotovostní doba • Nízká spotřeba energie • Kompas • Vestavěná svítidla • Podsvícená tlačítka • Silikonové protiotřesové pouzdro 	Funkce opakovače umožňuje předat ovládání dalším modulům LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC i mimo přímý dosah dálkového ovládání	<ul style="list-style-type: none"> • Určení : Výrobek je určen pro zajištění elektrických spojů, • Barva gelu : Modrý, Poloprůhledný • Hmotnost netto 2 x 0.5 kg
Hmotnost	0.29 kg	0.03 kg	1.012 kg
Rozměry	166 x 94 x 41 mm	75 x 36 x 17 mm	2 x Ø 65 x 198 mm
Podporované jazyky	polština, angličtina, francouzština, španělština, němčina, portugalsština, ruština, italština
Výrobce / Značka	Spacetronek	MiBOXER / Mi-Light	RayTech
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky