




	KARTA PROSEΓΓIΣHΣ RFID ATLO-307S*P200 13.56 MHz S50	KAMEPA IP IPC-HDW1239DT-PV-STW Wi-Fi. Smart Dual Light Active Deterrence - 1080p 2.8 mm DAHUA	XONEΥTO KOYTTI S-60KFW SIMET
			
	200.00 PLN 248.00 PLN	169.00 PLN 209.56 PLN	1.28 PLN 1.59 PLN
Πρότυπο	...	IP	...
Αριθμός τμημάτων	1
Στη συσκευασία	200 κομμάτια Τιμή για τη συσκευασία
Πρότυπο	13.56 MHz S50
Συμβατότητα	ISO/IEC 14443A
Δυνατότητα προγραμματισμού του σειριακού αριθμού (ID)	—
Δυνατότητα εγγραφής στην εσωτερική μνήμη	1 kB
Τύπωση σειριακού αριθμού	—
Ανάλυση	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Αισθητήρας	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Φακός	...	2.8 mm	...
Οπτική γωνία	...	98 °	...
Κύρια χαρακτηριστικά	Εμβέλεια : ~ 10 cm ,	...	<ul style="list-style-type: none"> • Εντοιχιζόμενο, σειράς, ρηχό • δείκτης ευφλεκτότητας : 650 °C • 4 σημεία στερέωσης • 2 Βίδες στερέωσης - περιλαμβάνεται
Υλικό	Πλαστικό
Απόσταση οπών τοποθέτησης	60 mm
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	...	30 m	...
Εμβέλεια διάταξης φωτισμού LED λευκού φωτός	...	30 m	...
Λόγος S/N	...	> 56 dB	...
Υποδοχή κάρτας μνήμης	...	Υποστήριξη καρτών Micro SD έως 256GB	...
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	...	—	...
Ήχος (audio)	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ενσωματωμένο μικρόφωνο, • Ενσωματωμένο μεγάφωνο, • Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης • Έξοδος ήχου (audio) • Ανίχνευση ήχου 	...
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	...	25 fps @ 1080p	...
Διεπαφή δικτύου	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, • 10/100 Base-T (RJ-45) 	...
WEB Server	...	Ενσωματωμένος	...
Μεγ. αριθμός online χρηστών	...	20	...
ONVIF	...	✓	...

Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	192.168.1.108	...
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	...	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση	...
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	...	80, 37777	...
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	...	37777	...
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	...	37777	...
Θύρα ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream	...
Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> • Λειτουργία ενεργής απόθησης • D-WDR - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυοιορρυθμού (bit rate) • Περιστροφή εικόνας και λειτουργία καθρέπτη • Ανίχνευση Κίνησης - μεγ. 4 διαμορφώσιμες ζώνες - Ανίχνευση ανθρώπου • Privacy zones - μεγ. 4 	...
Παροχή ισχύος	...	12 V DC / 580 mA (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)	...
Κατανάλωση ισχύος	...	≤ 6.9 W @ 12 V DC	...
Περιβλήμα	...	Dome - Πλαστικό	...
Χρώμα	...	Λευκό	Πορτοκαλί
"Δείκτης Προστασίας"	...	IP67	IP20
Προστασία κατά των βανδαλισμών	...	—	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-40 °C ... 60 °C	...
Βάρος	0.006 kg	0.32 kg	0.015 kg
Διαστάσεις	86 x 54 x 0.8 mm	Ø 110 x 102 mm	84 x 65 x 42 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	...	Αγγλικά, Ισπανικά, Ρωσικά	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	ATLO	DAHUA	SIMET
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών	2 ετών



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00