

	FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS AT-UPS3000S-RT-RACK 3000 VA EAST	SOPORTE PARA TELEVISOR O MONITOR ADUX150 ART	LIMITADOR DE SOBRETENSIONES LE-412253 TRIFÁSICO TIPO 1+2 LEGRAND	CAJA PARA CONEXIONES EMPOTRADAS DE ELECTRODOMESTICOS PK-AGD/1/EPN Elektro-Plast	TEMPORIZADOR DIGITAL OR-PRE-409 ORNO	PANTALLA INTERNA DEL CONECTOR RI-45_RI45/WP-G/IN
						
	466.87 EUR 564.91 EUR	23.09 EUR 27.94 EUR	219.73 EUR 265.87 EUR	5.75 EUR 6.96 EUR	13.68 EUR 16.55 EUR	0.04 EUR 0.05 EUR
Tipo de fuente de alimentación	Line-interactive
Corriente máxima	16 A	...
Material	Plástico
Potencia activa	2400 W
Carga máxima	3680 W	...
Potencia aparente	3000 VA
Tipo de dispositivo	Limitador de sobretensiones, Trifásico	...	Temporizador digital	...
Precisión de medición	≤ 1 minuto / mes	...
Número de terminales	5 uds. : 2 x 2.5 mm ² - terminales de tornillo
Voltaje de entrada	230 V AC ± 25 %
Voltaje nominal	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Grado de protección	IP40
Estándar de montaje	...	VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz (detección automática)
Tensión máxima	320 V AC, 50 / 60 Hz
Tamaño de la pantalla en pulgadas	...	23 " ... 60 "
Voltaje de salida	230 V AC ± 10 % (onda sinusoidal pura)
Rango de cuenta de tiempo	1 minuto ... 168 horas (7 días)	...
Capacidad de carga	...	45 kg
Clase	Tipo 1+2 (Clase B+C)
Tiempo máximo de cuenta atrás	99 horas 59 minutos	...
Material	Plástico
Distancia desde la superficie de montaje	...	65 ... 350 mm
Frecuencia de salida	50 / 60 Hz ± 1 %
Color	...	Negro	...	Blanco	...	Verde
Ajuste del voltaje	—
Nivel de protección Up L/PE, N/PE	1.2 kV @ 10/350 μs (T1) 1.7 kV @ 8/20 μs (T2)
Ajuste de la frecuencia	—
Inclinación vertical	...	0 ° ... 15 °
Tiempo de conmutación	≤ 10 ms
Tiempo de carga (hasta el nivel de 90%)	8 horas
Rotación horizontal	...	-45 ° ... 45 °
Rotación en el plano de la pantalla	...	—
Corriente de descarga nominal (L/PE, N/PE)	8 kA @ 10/350 μs (T1) 20 kA @ 8/20 μs (T2)
Batería	4 x 12V/9Ah AGM
Corriente de descarga máxima (L/N, L/PE, N/PE)	50 kA @ 8/20 μs (T2)
Tipo de conectores	terminales de tornillo
Grado de protección	IP20	...
Tipo de toma	2P+Z, Tipo E	...
Carcasa	Plástico, montaje en el carril DIN, TS-35	...	Plástico	...
Anchura en módulos de 17.5 mm	4
Alimentación	• 230 V AC, 50 Hz • batería incorporada	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Tensión de operación	175 ... 276 V AC, 45 ... 65 Hz	...
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... 50 °C	...
Duración estimada de la batería	<ul style="list-style-type: none"> • 92 minutos @ 100 W, • 53 minutos @ 200 W, • 39 minutos @ 300 W, • 25 minutos @ 400 W, • 19 minutos @ 500 W, • 16 minutos @ 600 W, • 13 minutos @ 700 W, • 11 minutos @ 800 W, • 9.5 minutos @ 900 W, • 6 minutos @ 1000 W, • 5 minutos @ 1200 W, • 3 minutos @ 1600 W, • 2 minutos @ 2000 W
Número de salidas	6 uds. - 3 x CEE 7/3 (Schuko), 3 x IEC C13
Software de gestión	UPSsmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> • Fusible de vidrio • Contra cortocircuitos • Contra sobrecargas • Contra sobretensiones - RJ45 • Filtro Ethernet • Filtrado de la tensión de salida • Filtro supresor de interferencias - EMI/RFI
Indicación del estado de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LCD, modo de funcionamiento, nivel de carga de la batería, nivel de voltaje de en/sa, indicador de sobrecarga, Indicadores LED, • Señalización sonora 	...	✓
Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> • Reinicio automático después del restablecimiento de la alimentación • Excelente control por microprocesador que garantiza alta confiabilidad • Función COLD START para el encendido manual desde la batería • Regulador de voltaje automático AVR • Control de carga y mantenimiento de la batería • 2 x RJ45 - Entrada / Salida • Puerto USB 2.0 - Acceso desde el ordenador PC • Gestión remota - aplicación UPSmart (incluido) • Señalización óptica y sonora • Filtro EMI, RFI incorporado • Ranura para tarjeta de red • Se puede montar en un armario Rack 19" • El dispositivo funciona con fuentes de alimentación que cuentan con la corrección activa del factor de potencia (APFC) 	<ul style="list-style-type: none"> • El bloqueo evita que el televisor/monitor se deslice • El doble brazo garantiza estabilidad y seguridad • Nivel de burbuja incorporado para una fácil instalación • Incluido : Tacos, Tornillos 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Montaje con garras o tornillos • Tapa fijada con cierres a presión • Perfil plano para carcasa : 21 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustes de la hora de encendido y apagado de dispositivos eléctricos • 16 programas • Activación/desactivación manual o aleatoria • 16 combinaciones de días de la semana • Función de horario de verano e invierno • Modo de 12 o 24 horas • Función de cuenta atrás • Pantalla LCD grande y legible • batería incorporada 	...
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • sistemas de vigilancia • centros de almacenamiento de datos • red, servidores, estaciones de trabajo • equipos industriales 	Pantalla interna del conector modular RJ-45
Tipo de carcasa	2 en 1 (Rack / Torre)
Temperatura de funcionamiento / humedad relativa	5 °C ... 40 °C / ≤ 93 % (sin condensación)
Peso	26.4 kg	4.09 kg	0.552 kg	0.06 kg	0.15 kg	0.0005 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Dimensiones	440 x 132 x 410 mm ; RACK 19", 3U	435 x 420 x (65 ... 350) mm	71 x 83 x 70 mm	82 x 82 x 45 mm	115 x 55 x 78 mm	20.3 x 11.7 x 7.9 mm
Fabricante / Marca	EAST	ART	LEGRAND	Elektro-Plast Nasielsk	ORNO	...
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00