





	ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS POINT) 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER ARCHER-MR500 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps + 867 Mbps TP-LINK	NVR NVR508-64B 64 ΚΑΝΑΛΙΑ UNIVIEW	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ή ΘΘΟΝΗ BS-106S	ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΕΛΕ AWZ-626 PULSAR
				
	484.92 PLN 601.30 PLN	4852.52 PLN 6017.12 PLN	34.26 PLN 42.48 PLN	106.00 PLN 131.44 PLN
Αριθμός εξόδων ρελέ	4
Πρότυπο	...	TCP/IP
Πρότυπο τοποθέτησης	VESA : 75, 100, 200, 400 x 200	...
Υποστηριζόμενες αναλύσεις	...	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px
Εύρος μεγέθους οθόνης	23 " ... 42 "	...
Κατανάλωση ρεύματος	33 mA @ 12 V DC
Ικανότητα φορτίου	45 kg	...
Απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης	19 mm από τοίχο	...
Έξοδοι εικόνας (video)	...	1 κομμάτια HDMI 4K 1 κομμάτια VGA Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας SPOT σε μία από τις εξόδους
Χρώμα	Μαύρο	...
Ρύθμιση κλίσης	—	...
Μέγιστο φορτίο ρελέ	6 A (max), 30 V DC / 250 V AC (max)
Οριζόντια περιστροφή	—	...
Υποστήριξη ήχου (audio)	...	• 64 Κανάλια - Audio από κάμερες • Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης
Έξοδος	4 x NO/NC
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range)	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 800 MHz
Περιστροφή στο επίπεδο της οθόνης	—	...
Είσοδοι ήχου (audio)	...	1 κομμάτια CINCH
Έξοδοι ήχου (audio)	...	1 κομμάτια CINCH
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	...	Ultra 265 / H.265 / H.264
Δυοφορρυθμικός (bitrate)	...	max. 320 Mbps
Υποστηριζόμενοι σκληροί δίσκοι	...	8 x 12 TB SATA
Τύπος κεραίας	WiFi - ενσωματωμένες , 2 x 4G LTE - Πανκατευθυντική κεραία , Σύνδεσμοι τύπου SMA
Τρόποι εγγραφής	...	Manual, Sensor, Motion detection, Schedule (Χειροκίνητα, Αισθητήρας, Ανίχνευση κίνησης, Πρόγραμμα)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων συσκευών εξωτερικής αποθήκευσης	...	Λήψη εφεδρικών αντιγράφων (backup) σε USB drive (pendrive, εξωτερικός δίσκος)
Αναζήτηση και αναπαραγωγή των αρχείων	...	Αναζήτηση εγγραφών: βάσει χρόνου και τύπου συμβάντος, Αναπαραγωγή εγγραφών: μπροστά, πίσω, γρήγορα, αργά Προηγμένη αναζήτηση (ακρίβεια στο ένα δευτερόλεπτο) Συγχρονισμένη αναπαραγωγή μέσω 1/4/6/8/9/16/25/36/64 καναλιών
Διαπαφή δικτύου	...	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Πρότυπα	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, 4G+ LTE, 3G HSPA+/HSPA/UMTS
Λειτουργίες δικτύου	...	Πλήρης υποστήριξη μέσω δικτύου, Αντιγραφή εγγραφών από απόσταση, Ενσωματωμένος Εξυπηρετητής (server) Web max. 128 χρήστες online
Ρυθμοί μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος (Baud rates)	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi : 300 Mbps + 867 Mbps, • LTE Cat. 6 : 300 Mbps / 50 Mbps
Θύρες LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100/1000 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Πρωτόκολλα δικτύου	...	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
ONVIF	...	✓
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	DHCP ή 192.168.1.30
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	...	admin / 123456
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	<p>Θύρα: 80 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Δωρεάν εφαρμογή EZView • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή EZView
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	...	80, 554
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	...	<p>Θύρα: 80 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - PC: Δωρεάν εφαρμογή EZStation</p>
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Main stream rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Sub stream
USB	...	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Σειριακές θύρες	...	RS-485
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	...	16 / 4



Ευαισθησία δέκτη	<p>5 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11a 54M : -77 dBm • 11ac HT20 : -73 dBm • 11ac HT40 : -68 dBm • 11ac HT80 : -64 dBm • 11n HT20 : -77 dBm • 11n HT40 : -73 dBm <p>2.4 GHz :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 : -72 dBm • 11n HT40 : -69 dBm
Έλεγχος PTZ (Pan/Tilt/Zoom)	...	<ul style="list-style-type: none"> • Κάμερες PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P και άλλα
Ανίχνευση Κίνησης	...	✓
Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας	...	✓
Ισχύς πομπού	<ul style="list-style-type: none"> • 5 GHz : < 23 dBm • 2.4 GHz : < 20 dBm
Ενδεικτικές λυχνίες LED	Power, WAN, LTE, WLAN, LAN, Ενδείκτης σήματος
Κύρια χαρακτηριστικά	...	<p>Λειτουργίες που εκτελούνται σε συνεργασία μεταξύ του καταγραφικού με κάμερες που υποστηρίζουν αυτές τις λειτουργίες</p> <ul style="list-style-type: none"> • Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας : διέλευση γραμμής, εισβολή, είσοδος σε επισημασμένη περιοχή, αποχώρηση επισημασμένης περιοχής, εγκαταλελειμμένο/απολεσθέν αντικείμενο, αλλαγή σκηνής, καταμέτρηση ατόμων, εκτίμηση μεγέθους συγκεντρωμένου πλήθους, εντοπισμός αντικειμένων • Ανίχνευση καπνού και θερμοκρασίας, ανίχνευση πυρκαγιάς • Ανίχνευση ήχου • Ανίχνευση κίνησης με αναγνώριση ανθρώπινης φιγούρας/οχήματος • Λειτουργία διαδρόμου - χρήσιμη για την παρακολούθηση διαδρόμων, πυλών εισόδου και στενών δωματίων • Fisheye-Dewarping - διόρθωση παραμόρφωσης "μάτι ψαριού" σε προοπτική προβολή • Συναγερμός απώλειας σήματος VIDEO • ANR - αποθήκευση εικόνας στην κάρτα σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης με το καταγραφικό (πτώση δικτύου) ή αργότερος συγχρονισμός
Υποστήριξη ποντικιού	...	✓
Χειριστήριο IR συμπεριλαμβάνεται	...	—
Switch PoE	...	—
Κατανάλωση ισχύος	...	≤ 32 W (χωρίς HDD)



Τύπος δικτύου	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B3/B5/B8 - 2100 / 850 / 900 MHz
LTE	✓
QSS	—
WDS	—
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> • DynDNS • No-IP • TP-LINK
Εξυπηρετητής (server) DHCP	✓
Ενημέρωση firmware (υλικολογισμικού)	✓
Προστασίες	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise • Προστασία από επιθέσεις DoS • Τείχος προστασίας (firewall) SPI • φίλτράρισμα διευθύνσεων IP • Δέσμευση IP-MAC
Υποστηριζόμενες γλώσσες	...	Πολωνικά, Αγγλικά, Τσέχικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, σλοβακικά, Ιταλικά
Διεπαφή διαχείρισης	Διαχείριση τοπική, απομακρυσμένη ή μέσω TP-Link Cloud, εφαρμογή Tether
Τρόποι λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none"> • Router 4G LTE, • Router WiFi



Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play - Υποστήριξη καρτών nanoSIM • MU-MIMO - λειτουργία μετάδοσης πολλαπλών κεραιών που επιτρέπει την αύξηση της ροής μετάδοσης και της αξιοπιστίας της σύνδεσης με τον πελάτη στο δίκτυο • Υποστήριξη για την τεχνολογία TP-Link OneMesh™ - μεγ. 64 συσκευές • Συμμόρφωση IPTV • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου δικτύου • Χρονοδιάγραμμα ασύρματου δικτύου • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Στατιστικές ασύρματης μετάδοσης • Η λειτουργία failover επιτρέπει την αυτόματη αλλαγή μεταξύ διεπαφών 4G/WAN σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης δικτύου Internet • QoS - Μηχανισμός ελέγχου εύρους ζώνης (bandwidth) IP layer • WAN : Στατική/δυναμική δρομολόγηση (routing), PPPoE, PPTP, L2TP • Η υποστήριξη DHCP client/server • Προώθηση θυρών : ALG, UPnP, DMZ • Διακομιστής VPN: OpenVPN, PPTP VPN • φιλτράρισμα διευθύνσεων URL • Συμμόρφωση IPv6 • Δίκτυο επισκεπτών - ένα ξεχωριστό και ασφαλές δίκτυο για τους επισκέπτες 	<ul style="list-style-type: none"> • Ενδεικτική λυχνία LED • Ασφάλεια με χρονοστέρηση 5/20mm - 6.3 A
Παροχή ισχύος	12 V DC / 1.5 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)	100 ... 240 V AC	...	10 ... 16 V AC/DC
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C	...	-10 °C ... 40 °C
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	10 % ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγρασία)
Βάρος	0.378 kg	5 kg	1.45 kg	0.16 kg
Διαστάσεις	202 x 141 x 34 mm	442 x 426 x 89 mm	455 x 260 x 19 mm	151 x 70 x 28 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	TP-LINK	UNIVIEW	...	PULSAR
Εγγύηση	3 ετών	3 ετών	2 ετών	2 ετών