




	IP-CAMERA DS-2CD1343G0-I(4MM)(C) - 3.7 Mpx Hikvision	DC-FILTER FDC-08 VOOR SCHAKELENDE VOEDINGEN	BATTERIJ BAT-HR14/AKU-2500*P2 1.2 V Ni-MH HR14 / C ENERGIZER
			
	156.01 EUR 188.77 EUR	9.61 EUR 11.63 EUR	11.03 EUR 13.35 EUR
Maximale stroom	...	0.8 A	...
Standaard	TCP/IP
Sensor	1/3 " Progressive Scan CMOS
Scansysteem	Progressief
Soort voedingconnectors	...	2.1/5/5 mm stekker	...
Schermgrootte	4 Mpx
Soort behuizing	...	2.1/5.5 mm contact	...
In de verpakking	2 st. De prijs is per verpakking
Nominale spanning	1.2 V
Batterijcapaciteit	2500 mAh
Soort batterij	Ni-MH
Maat	HR14 / C
Resolutie	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objectief	4 mm
Beeldhoek	• 79 ° (gegevens van de producent) • 74 ° (onze tests)
Bereik van de IR-lamp	30 m
Geheugenkaartsleuf	—
Beeldcompressiemethode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen	—
Audio	—
Transmissiesnelheid main stream	• 20 b/s @ 3.7 Mpx • 25 b/s @ 1080p
Netwerkinterface	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, UDP, SSL / TLS
WEB Server	Ingebouwd
Max. aantal online gebruikers	6
ONVIF	18.12

Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • EXIR - technologie van bijzonder efficiënte infrarooddiodes die de hele scène gelijkmatig belichten, zowel het centrale punt als in de hoeken • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • Anti-Flicker - Technologie die het "knipperend beeld"-effect dat vermoeiend is voor de ogen, elimineert • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond) • Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen • Mirror - Gespiegeld beeld • Bewegingsdetectie • Configureerbare privacyzones • Sharpness - Scherpere beelden
Toegang vanaf de mobiele telefoon	<ul style="list-style-type: none"> • Poort: 8000 of toegang via de cloud • Android: Gratis app Hik-Connect • iOS: Gratis app Hik-Connect
Standaard IP-adres	192.168.1.64
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Toegangspoorten voor www	80
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	Poort: 8000 of toegang via de cloud - applicatie iVMS-4200
Toegangspoort voor mobiele applicatie	8000
ONVIF-poort	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Hoofdstream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - met autorisatie • Hulpstream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - met autorisatie
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Vermogensverbruik	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Behuizing	Dome, Metaal + Plastic
Kleur	Wit
Dichtheidsklasse	IP67
Vandalbestendig	—
Werktemperatuur	-30 °C ... 60 °C
Gewicht	0.33 kg	0.02 kg	0.057 kg
Afmetingen	Ø 110 x 85 mm	26 x 21 x 16 mm	...
Ondersteunde talen	Pools, Oekraïens
Producent / Merk	Hikvision	DELTA	ENERGIZER
SAP Code	311315733
Garantie	3 jaar	3 jaar	2 jaar