




	CORDON DE BRASSAGE (PATCHCORD) MONOMODE PC-FC/LC 1 m	SUPPORT POUR LES CAPTEURS DE MOUVEMENT SN-4 VIDICON	EXTENSEUR HDMI+USB-EX-100-4K-V2
			
	21.49 DKK 25.79 DKK	13.95 DKK 16.74 DKK	1865.56 DKK 2238.67 DKK
Type de connecteur	FC <-> LC
Type de la fibre optique	9 / 125 µm
Application	...	Série des produits PLUS : BINGO-PLUS, IX-PLUS, IX-AM-PLUS	...
Longueur	1 m
Réglage de l'angle d'inclinaison	...	90 ° mouvement vers le haut 45 ° mouvement vers le bas	...
Réglage de l'angle de rotation	...	± 45 °	...
Résolution prise en charge HDMI	480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD
Montage	...	Le support universel facilitant le montage d'un détecteur sur le mur ainsi que sur le plafond	...
Protection contre le sabotage	...	—	...
Couleur	...	Blanc	...
Portée maximale de la transmission	100 m UTP de cat. 5e, 6 @ 4K UHD ,
Nombre maximal de récepteurs fonctionnant simultanément	253
Protocoles	HDBiT
Fabricant/Marque	...	VIDICON	...
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • L'extenseur permet aussi d'allonger le port USB 2.0 ce qui permet p.ex. de commander de l'enregistreur à l'aide d'une souris • Transmission audio via le réseau

Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Les dispositifs n'ont pas besoin pas de connexion directe, ils fonctionnent également via le réseau LAN • L'alimentation séparée est nécessaire pour l'émetteur et le récepteur
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Emetteur 5 V DC / 1 A (chargeur fourni) • Récepteur 5 V / 1 A (chargeur fourni)
Température de travail	-20 °C ... 60 °C
Humidité relative de l'air admissible	0 % ... 90 % (sans condensation)
Poids	...	0.026 kg	0.31 kg
Dimensions	...	57 x 45 x 58 mm	133 x 90 x 26 mm - Dimensions de l'emetteur et du recepteur
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans