




	<a href="#">ZÁSTRČKA BNC-W/SKR-MET*P100</a>	<a href="#">VIDEO-AUDIO BALUN TR-2P+2AU</a>	<a href="#">DRŽÁK NA TELEVIZOR NEBO MONITOR BRATECK-LP42-69T</a>
			
	29.54 EUR 29.54 EUR	15.41 EUR 15.41 EUR	20.37 EUR 20.37 EUR
V balení	<b>100 ks. Cena za balení</b>	...	...
Typ konektoru	BNC Třída kabelu	...	...
Připevňování prvků konektoru	Kroucení	...	...
Připevňování obrazovky	Zajišťování	...	...
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 5 Mpx</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>	...
Připevňování vodiče	Kroucení	...	...
Dosah přenosu audia	...	max. 1200 m	...
Určení	Koncentrický kabel	...	...
Druh zařízení	...	Pasivní	...
Průměr kabelu	max. 7.2 mm	...	...
Impedance	75 Ω	...	...
Počet kanálů	...	2 Video 2 AUDIO	...
Materiál	Kov	...	...
Standardní připevnění	...	...	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400x200 400x300, 400, 600x400, 600, 800x600, 900x600
Dosah přenosu videa	...	max. 400 m UTP kat. 5e	...
Koaxiální zásuvka pro rozsah napětí 75Ω (CVBS)	...	1 Vpp	...
Příklad použití	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RG6</li> <li>• HFEK</li> <li>• Triset113</li> </ul>	...	...
Velikostní rozsah obrazovky	...	...	60 " ... 100 "
Nosnost	...	...	75 kg
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Široké pracovní pásmo</li> <li>• Odolnost vůči korozi</li> </ul>	...	...
Vzdálenost od montážního povrchu	...	...	85 mm
Barva	...	...	Černý
Svislé naklonění	...	...	-10 ° ... 5 °

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Atenuace	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.73 dB</li> <li>• 11 MHz @ 1.24 dB</li> <li>• 21 MHz @ 2.16 dB</li> <li>• 38 MHz @ 3.35 dB</li> <li>• 42 MHz @ 3.54 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 3.72 dB</li> </ul>	...
Šířka audio pásma	...	20 Hz ... 20 kHz	...
Optoizolace mezi vstupy a výstupy	...	600 V - Audio	...
Izolace mezi vstupy	...	> -50 dB Video	...
CMRR (dB @ 5MHz)	...	50 dB	...
Odpor koaxiální zásuvky	...	75 Ω Video 600 Ω AUDIO	...
Odpor symetrické zásuvky	...	100 Ω Video 100 Ω AUDIO	...
Nominální hodnota audio vstupu	...	1 V	...
Nominální hodnota audio výstupu	...	1 V	...
Typ koaxiální zásuvky	...	2 x BNC Zásuvka Video 2 x CINCH Zásuvka AUDIO	...
Symetrický typ zásuvky	...	RJ-45 (8-pin, 4 páry) Zásuvka	...
Provozní teplota	...	-50 °C ... 55 °C	...
Přípustná relativní vlhkost okolí	...	< 95 %	...
Hmotnost	0.012 kg	0.107 kg	3.7 kg
Rozměry	Ø 14 mm x 56 mm	117 x 64 x 30 mm	954 x 625 x 85 mm
Záruka	2 roky	3 roky	2 roky
Výrobce / Značka	...	DELTA	...