



	NVR NVR304-32E2 32 KANALIT UNIVIEW	POE LÜLITI CS4010-8ET-110 8-PORDILINE DAHUA
		
	865.38 EUR 865.38 EUR	174.04 EUR 174.04 EUR
Standard	TCP/IP	...
Toetatavad resolutsioonid	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Videoväljundid	1 tk HDMI 4K 1 tk VGA Võimalik on seadistada SPOT funktsioon ühele väljundile	...
Helitugi	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanalid - Kaamerate heli • Kahesuunalise helistriimi tugi 	...
LAN-pordid	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Helisisendid	1 tk CINCH	...
Heliväljundid	1 tk CINCH	...
Kujutise pakkimisviis	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Edastuskiirus	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 LAN & PoE-pordid, • 10 / 100 / 1000 : 2 Uplink-pordid
Kiirus bittides	max. 320 Mbps	...
Ühilduvad kõvakettad	4 x 8 TB SATA Võimalus kasutada RAID 1/5 massiivi kettaid	...
Salvestusrežiimid	Käsitsi, sensor, liikumistuvastus, graafik	...
Välised salvestusseadmed varundamiseks	Varundamine USB-seadmele (mäluvulgale, väline ketas)	...
Maksimaalne väljundvõimsus	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt-port - 1-port • 30 W / PoE 802.3af/at-port - 2 ... 8-pordid
Maks. koguvõimsus	...	110 W
MAC-aadresside tabel	...	8k

Salvestuste otsimine ja esitamine	Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega) Salvestab samaaegselt kuni 16 kanalit	...
Juhtimine	...	✓
Võrguliides	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Töörežiimid	...	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat. 5e, 6
Võrgufunktsioonid	Täielik võrgutuugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisseehitatud veebiserver max. 128 online kasutajad	...
LED-diodid	...	Power, System, PoE, Link/Act
Võrguprotokollid	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS	...
ONVIF	✓	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	DHCP või 192.168.1.30	...
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / 123456	...

Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kommutaatorit hallatakse läbi veebi ja pilve (rakendus DoLynk Care) • PoE toiterežiim : Seade toetab 8-kontaktist toitevoolu - juhtmed : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Toiteploki väljundi nutikas haldus • kaitse äikesest tingitud lahenduste ning seadmetevaheliste pingeerinevuste ja -löökide vastu • Watchdog PoE • Loop Protection • Ühildumine LLDP protokolliga • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Andmevoolu juhtimine (802.3x) • DHCP klient • Funktsiooni RESET nupp • Võimalus paigaldada seinale
Sertifikaadid	...	CE
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp EZView • iOS (iPhone): Tasuta äpp EZView	...
Veebilehitseja pääsupordid	80, 554	...
PC-kliendi pääsupordid	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu - PC: Tasuta äpp EZStation	...
Mobiilkliendi pääsupordid	80	...
Kaitsmed	...	<ul style="list-style-type: none"> • Välgulöögi vastane kaitse (tavaline/diferentsiaalne) : 4 / 2 kV • Kaitse elektrostaatilise laengu vastu - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Korpus	...	Desktop, Metall
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Peavoog rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Kõrvalvoog	...
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Jadapordid	RS-485	...
Häiresisendid/-väljundid	16 / 4	...

PTZ-kontroll	<ul style="list-style-type: none"> • KAAMERAD PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P ja teised 	...
Liikumistuvastus	✓	...
Intelligentne pildianalüüs	✓	...
Põhiomadused	<p>Salvesti ja kaamera koostöös kasutatavad funktsioonid, mida toetatakse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, markeeritud alasse sisenemine, markeeritud alalt lahkumine, kaadri muutumine, unustatud/puuduv objekt, objektide jälitamine, isikute loendamine, rahvamassi suuruse hindamine • Liikumise tuvastamine koos inimese/sõiduki silueti tuvastamisega • Helituvastus • Koridorirežiim - kasulik koridoride, sissepääsuvärvate ja kitsaste ruumide valvamisel • Fisheye-Dewarping - nn kalasilma objektiivi kujutise korrigeerimine perspektiivivaatele • VIDEO-signaali kadumise häire • ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem 	...
Hiire tugi	✓	...
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti	—	...
Toitevarustus	12 V DC / 5 A (toiteadapter kaasas)	54 V DC / 2.22 A (toiteadapter kaasas)
Voolutarve	max. 12 W (ilma HDD-deta)	max. 110 W
Töötemperatuur	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Kaal	3.22 kg	0.49 kg
Mõõtmed	440 x 352 x 48 mm	190 x 106 x 30 mm
Saadaolevad keeled	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, slovaki, itaalia	...
Tootja / mark	UNIVIEW	DAHUA
Garantii	3 aastat	3 aastat