




	PUNCT DE DISTRIBUTIE A CAMERELOR DE LUAT VEDERI EXTERNE EXPERT-POE/OTD-8G2GSFP 8 PoE + 2 x SFP	PRIZA TERMINALĂ SANTRA/4160-10/EPN R-TV + 2xSAT Elektro-Plast	PRIZA TERMINALĂ DASF1.01/49-SIMON54 TIP F
			
	1678.40 PLN 1997.30 PLN	85.44 PLN 101.67 PLN	29.95 PLN 35.64 PLN
Dimensiunile tăvii de fixare	...	Îngropat, Clemă tip gheară cu șurub	Îngropat, Clemă tip gheară cu șurub
Tip conectori	...	• 1 buc. R-TV - IEC masculin • 2 buc. SAT - F mamă	1 buc. F mamă
Bandă de frecvențe	0 ... 2400 MHz
Conector	...	șuruburi	1 buc. F mamă
Atenuare	1 dB
Porturi LAN	• 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X
Intervalul de frecvență R-TV	...	5 ... 862 MHz	...
Management	—
Intervalul de frecvență SAT	...	950 ... 2050 MHz	...
Atenuarea de conexiune a semnalului R-TV	...	1 dB	...
Diode LED	Power, Link/Act, PoE
Atenuarea de conexiune a semnalului SAT	...	3 dB	...
Utilizare	...	Serie Santra	Serie Simon 54, pentru ramele Nature, Premium
Viteză de comunicație	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 8 Porturi LAN & PoE, • 1000 Mbps : 2 Porturi SFP (Uplink)
Putere maximă per port	30 W @ PoE (802.3af/at) - Porturi 1 ... 8
Puterea maximă totală	115 W
Tabel adrese MAC	16k
Producător	...	Elektro-Plast Nasielsk	KONTAKT Simon

Moduri de funcționare	<ul style="list-style-type: none"> • E - Modul EXTEND - porturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 suportă transmisii de până la 250 m • V - modul VLAN, porturile 1 ... 8 sunt izolate unele de altele și lucrează separat de porturile 9, 10. • P - Modul PoE Auto-check - monitorizarea porturilor care alimentează echipamentele PoE și restartarea automată prin oprirea alimentării la descoperirea unui echipament care nu este compatibil sau corespunzător
Număr cabluri de linie	2
Număr de casete de sudură	1
Spații pentru splice	8
Tip conector	SC / PC singlemode (SM)
Număr de adaptoare	4
Număr de pigtailuri	4 singlemode (SM)
Material	Metal
Culoare	Gri	Alb	Negru mat
Indice protecție IP	IP55
Treceri pentru cablu	3 buc. de jos Ø 39 mm
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Ușă cu încuietoare • Ventilator inclus 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimeu : RTV/SAT/SAT • Conformitate cu standardul PN-EN-60669-1:2018-04 • Indice protecție IP : IP20 	...
Diametrul maxim al stâlpului	350 mm
Dimensiuni exterioare	280 x 260 x 210
Certificate	CE, RoHS
Protecții	<ul style="list-style-type: none"> • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV • Disjunctori : C10, linii asigurate L+N • Protecție împotriva trăsnetului : <ul style="list-style-type: none"> - Tensiune maximă : 385 V AC - Curent nominal de descărcare : 20 kA (8/20μs) - Curentul maxim de descărcare : 40 kA (8/20μs)

Alimentare	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Borne cu șurub
Temperatură de lucru	-20 °C ... 65 °C
Greutate	5.65 kg	0.108 kg	0.036 kg
Dimensiuni	280 x 260 x 205 mm	70 x 70 x 41 mm	- 75 x 75 x 36 mm - 22 mm - adâncime de
Garanție	2 ani	7 ani	6 ani